



Barva: ■ Žlutá

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN	
Jmenovité napětí (III/3)	1000 V
Jmenovitý proud	380 A

Fyzické údaje

Šířka	66,3 mm / 2.61 palců
-------	----------------------

Údaje o materiálu

Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Žlutá
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V2
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	204,6 g

Obchodní údaje

ETIM 9.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489
PU (SPU)	5 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	DE
GTIN	4055143940566
Číslo celního tarifu	85366990990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 883-2442	↓

Documentation

Additional Information			Bid Text		
Technical Section	pdf	2246.92 KB	883-2404	xml	2.75 KB
		↓	883-2442	docx	12.27 KB
					↓

Pokyny k instalaci

Můstkové propojení



Propojování

1. krok: Zapojte můstek pro 2 nebo 3 kontaktní místa do otvoru pro zavedení vodiče. Tím propojíte sousední svorky.

Commoning

Step 2: Mount the yellow insulating cap and snap it to the housing to position the jumper in the clamping unit.

Commoning

Step 3: By tightening the screw in the actuation slot, the jumper is secured in the conductor entry. If required, a conductor can also be inserted into the conductor entry and clamped together with the jumper.

A multiple potential distribution is possible due to the conductor entry on both sides. The jumpers are designed for the rated current of the screw terminal block.