



Položka obsahuje:

 Obj. č.: 221-412 Páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm ² ; 2 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm ² ; Transparentní	 Obj. č.: 221-413 Páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm ² ; 3 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm ² ; Transparentní	 Obj. č.: 221-415 Páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm ² ; 5 vodičů; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm ² ; Transparentní	8	 Obj. č.: 2273-203 Instalační svorka PUSH WIRE®; Pro plné vodiče; Max. 2,5 mm ² ; 3 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Barva krytu oranžová; Okolní teplota: max. 60 °C (T60); 2,50 mm ² ; Transparentní	50
 Obj. č.: 2273-205 Instalační svorka PUSH WIRE®; Pro plné vodiče; Max. 2,5 mm ² ; 5 vodičů; Barva pouzdra transparentní; Barva krytu žlutá; Okolní teplota: max. 60 °C (T60); 2,50 mm ² ; Transparentní	 Obj. č.: 2273-208 Instalační svorka PUSH WIRE®; Pro plné vodiče; Max. 2,5 mm ² ; 8 vodičů; Barva pouzdra transparentní; Barva krytu světle šedá; Okolní teplota: max. 60 °C (T60); 2,50 mm ² ; Transparentní	 Obj. č.: 2273-500 Upevňovací adaptéry; Pro jednořadé a dvouřadé příp.; Řada 2273; Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; Oranžová	1	 Obj. č.: 221-500 Upevňovací adaptéry; Řada 221 – 4 mm ² ; Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; Oranžová	1

Poznámky

Safety management note	UPOZORNĚNÍ: Dodržujte pokyny pro instalaci a bezpečnostní pokyny. • K použití pouze pro elektrikáře! • Nepracujte pod napětím/zátěží! • Používejte pouze pro správný účel! • Dodržujte národní předpisy/normy/směrnice! • Dbejte na technickou specifikaci produktů! • Dodržujte počet přípustných potenciálů! • Nepoužívejte poškozené/znečištěné součástky! • Dbejte na správné použití typů vodičů, jejich průřezů a délek odizolování! • Zaveďte vodič až po doraz! • Používejte originální příslušenství! Lze prodávat pouze s pokyny pro instalaci!
------------------------	--



Fyzické údaje	
Šířka	259 mm / 10.197 palců
Výška	42 mm / 1.654 palců
Hloubka	106 mm / 4.173 palců

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Požární zatížení	5,368 MJ
Hmotnost	412,8 g

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000446
ETIM 8.0	EC000446
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4066966083958
Číslo celního tarifu	85369010000

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 887-802	