



Datový list | Obj. č.: 221-2401

Inline páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 2 vodiče;
Barva pouzdra transparentní; Barva krytu bílá; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00
mm²; Transparentní

<https://www.wago.com/221-2401>



Barva: ☐ Transparentní





Inline splicing connector with levers, 221 Series, lever

Our inline splicing connector with levers (item number 221-2401) simplifies electrical installations. From intercom system wiring to electric ovens—connecting various conductor types is quick and easy with WAGO's compact 221 Series splicing connector. Rated current and voltage are key factors to consider when choosing a splicing connector, as they indicate possible applications and uses. This product has a rated voltage of 450 V and a rated current of 32 A, making it suitable for high-load applications. Ensure that the strip lengths are 11 mm when connecting conductors to inline splicing connector with levers. This product features conductor terminals and utilizes CAGE CLAMP®. Our CAGE CLAMP® connection offers a convenient and maintenance-free way to connect all types of conductors. You do not need to prepare the conductor in any way, such as crimping ferrules. The item's dimensions are 8.1 x 8.9 x 35.5 mm (width x height x depth). Depending on the conductor type, inline splicing connector with levers is designed for conductor cross sections ranging from 0.2 mm² to 4 mm².

WAGO's 221 Series Splicing Connector with levers impresses with its innovative design for different conductor cross-sections. That's why WAGO's lever-equipped splicing connector holds a unique trademark within electrical interconnection technology. The flat levers, which fit seamlessly into the 221's base, act like a cast when closed and can be positioned neatly in any housing without disturbing edges. Due to the wide design of each lever, they can all be operated perfectly without tools for convenient conductor terminations. The transparent housing displays robust technology and enables immediate visual inspection for the correct contact of solid, stranded and fine-stranded conductors. Resembling piano keys, the levers' design perfectly combines the functional and aesthetic connection technology "Made by WAGO."

Poznámky

General safety instructions

UPOZORNĚNÍ: Dodržujte pokyny pro instalaci a bezpečnostní pokyny.

- **K použití pouze pro elektrikáře!**
- Nepracujte pod napětím/zátěží!
- Používejte pouze pro správný účel!
- Dodržujte národní předpisy/normy/směrnice!
- Dbejte na technickou specifikaci produktů!
- Dodržujte počet přípustných potenciálů!
- Nepoužívejte poškozené/znečištěné součástky!
- Dbejte na správné použití typů vodičů, jejich průřezů a délek odizolování!
- Zaveďte vodič až po doraz!
- Používejte originální příslušenství!

Lze prodávat pouze s pokyny pro instalaci!

Elektrické údaje			
Návrhové hodnoty podle		EN 60664	
Kategorie přepětí	III	III	II
Stupeň znečištění	3	2	2
Jmenovité napětí	-	-	450 V
Jmenovité rázové napětí	-	-	4 kV
Jmenovitý proud	-	-	32 A

Návrhové hodnoty podle UL	
Jmenovité napětí podle UL (skupina použití C)	600 V
Jmenovitý proud podle UL (skupina použití C)	20 A

Údaje o připojení	
Připojovací body	2
Celkový počet potenciálů	1

Připojení 1	
Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Způsob ovládání	Páčka
Materiály připojitelných vodičů	Měď
Jmenovitý průřez	4 mm² / 12 AWG
Plný vodič	0,2 ... 4 mm² / 20 ... 12 AWG
Vicedrátový vodič	0,2 ... 2,5 mm² / 18 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič	0,34 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG
Délka odizolování	11 mm / 0.43 palců



Fyzické údaje	
Šířka	8,1 mm / 0.319 palců
Výška	8,9 mm / 0.35 palců
Hloubka	35,5 mm / 1.398 palců

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Transparentní
Barva krytu	Bílá
Materiálová skupina	Illa
Izolační materiál	Polykarbonát (PC)
Třída hořlavosti podle UL94	V2
Požární zatížení	0,058 MJ
Barva akčního členu	Oranžová
Hmotnost izolačního materiálu	0.84 g
Hmotnost	2,4 g

Požadavky na prostředí	
Trvalá provozní teplota	-60 ... +105 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000446
ETIM 8.0	EC000446
PU (SPU)	600 (60) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4066966120271
Číslo celního tarifu	85369010000

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty		
General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations
Schválení	Standardní	Název certifikátu
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7990
cULus_Listed_667F Underwriters Laboratories Inc.	UL 486C	UL-CA-L69654
ENEC 05 DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-127529
Schválení	Standardní	Název certifikátu
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Approvals for marine applications



Schválení	Standardní	Název certifikátu
LR Lloyds Register	EN 60998	LR22207029TA

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 221-2401



CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 221-2401



CAE data
EPLAN Data Portal 221-2401
ZUKEN Portal 221-2401



1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Instalace

1.1.1.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 209-123
Montážní patka se šroubem; Možnost přišroubování ke svorkám s upevňovací přírubou; Šířka 6,4 mm; Šedá



Obj. č.: 209-1116
Montážní patka se šroubem; Na lištu DIN 15; Možnost přišroubování ke svorkám s upevňovací přírubou; Šířka 6,5 mm; Šedá



Obj. č.: 209-120
Montážní patka; Možnost naklapnutí na svorky se západkou; K našroubování na reléové moduly; Šířka 6,4 mm; Šedá



Obj. č.: 209-1115
Montážní patka; Na lištu DIN 15; Možnost naklapnutí na svorky se západkou; Šířka 6,5 mm; Šedá



Obj. č.: 221-2501
Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; 1×; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Pro šroubové upevnění; Šedá



Obj. č.: 221-2511
Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; 1×; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Se západkou; Šedá



Obj. č.: 221-2502
Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; 2×; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Pro šroubové upevnění; Šedá



Obj. č.: 221-2512
Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; 2×; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Se západkou; Šedá



Obj. č.: 221-2503
Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; 3×; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Pro šroubové upevnění; Šedá



Obj. č.: 221-2513
Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; 3×; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Se západkou; Šedá



Obj. č.: 221-2504
Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; 4×; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Pro šroubové upevnění; Šedá



Obj. č.: 221-2514
Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; 4×; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Se západkou; Šedá



Obj. č.: 221-2505
Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; 5×; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Pro šroubové upevnění; Šedá



Obj. č.: 221-2515
Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; 5×; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Se západkou; Šedá



Obj. č.: 221-2521
Upevňovací adaptéry; 1×; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Pro šroubové upevnění; Šedá



Obj. č.: 221-2531
Upevňovací adaptéry; 1×; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Se západkou; Šedá

1.1.1.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 221-2522

Upevňovací adaptéry; 2x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Pro šroubové upevnění; Šedá



Obj. č.: 221-2532

Upevňovací adaptéry; 2x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Se západkou; Šedá



Obj. č.: 221-2523

Upevňovací adaptéry; 3x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Pro šroubové upevnění; Šedá



Obj. č.: 221-2533

Upevňovací adaptéry; 3x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Se západkou; Šedá



Obj. č.: 221-2524

Upevňovací adaptéry; 4x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Pro šroubové upevnění; Šedá



Obj. č.: 221-2534

Upevňovací adaptéry; 4x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Se západkou; Šedá



Obj. č.: 221-2525

Upevňovací adaptéry; 5x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Pro šroubové upevnění; Šedá



Obj. č.: 221-2535

Upevňovací adaptéry; 5x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Se západkou; Šedá

1.1.2 Všeobecné příslušenství

1.1.2.1 Ochrana proti vlhkosti



Obj. č.: 207-1375

Gelbox; Durchgangsverbindung; für Aderleitungen; mit Gel; Serie 221, max. 4mm²-Klemmen; ohne Verbindungsklemmen; Größe 3; grau



Obj. č.: 207-1372

Gelová krabička; Průchozí propojení; Pro kabely; S gelem; Řada 221; Konektory max. 4 mm²; Bez spojovacích svorek; Velikost 1; Šedá



Obj. č.: 207-1373

Gelová krabička; Průchozí propojení; Pro kabely; S gelem; Řada 221; Konektory max. 4 mm²; Bez spojovacích svorek; Velikost 2; Šedá

1.1.3 Značení

1.1.3.1 Popisovací pásek




Obj. č.: 210-834

Popisovací páska; Na cívce; Šířka 5 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá

Pokyny k instalaci

Připojení vodiče



Zvednutím páčky otevřete kontaktní místo a zavedte vodič.



Sklopte páčku.

Instalace



Nasadte spojovací svorku Inline před upevňovací polohu na upevňovací adaptér.



Posuňte svorku doprostřed tak, aby se aretovala.


Aplikace



Dokonalá pro zkušební sestavy



Snadné prodlužování vedení



Připojování svítek v podhledech



Vícepólové fixní zapojení svítidla