



Položka obsahuje:				
				
Obj. č.: 221-412	Obj. č.: 221-413	Obj. č.: 221-415	Obj. č.: 221-500	10
Páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 2 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; Transparentní	Páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 3 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; Transparentní	Páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 5 vodičů; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; Transparentní	Upevňovací adaptéry; Řada 221 – 4 mm²; Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; Oranžová	

Poznámky	
Safety management note	UPOZORNĚNÍ: Dodržujte pokyny pro instalaci a bezpečnostní pokyny. • K použití pouze pro elektrikáře! • Nepracujte pod napětím/zátěží! • Používejte pouze pro správný účel! • Dodržujte národní předpisy/normy/směrnice! • Dbejte na technickou specifikaci produktů! • Dodržujte počet přípustných potenciálů! • Nepoužívejte poškozené/znečištěné součástky! • Dbejte na správné použití typů vodičů, jejich průřezů a délek odizolování! • Zaveďte vodič až po doraz! • Používejte originální příslušenství! Lze prodávat pouze s pokyny pro instalaci!

Fyzické údaje	
Šířka	445 mm / 17.519 palců
Výška	118 mm / 4.646 palců
Hloubka	358 mm / 14.094 palců

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Požární zatížení	28,29 MJ
Hmotnost	3541,4 g



Obchodní údaje		
ETIM 9.0		EC000446
ETIM 8.0		EC000446
PU (SPU)		1 ks
Druh balení		Box
Země původu		DE
GTIN		4055144078848
Číslo celního tarifu		85369010000

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 887-927

↓