




Rozměry v mm

- Vlastnosti**
- Konektory (zásuvky) *picoMAX®*, s kódovacími prvky, 4pól.
 - Předem smontovaná jednotka
 - Flexibilní připojení vodiče
 - Individuálně konfigurovatelné připojovací úrovně
 - Různé možnosti popisování
 - Transparentní kryt s možností zaplombování
 - Možnost propojování pomocí můstků (859-402)

Elektrické údaje			
Přípustný ztrátový výkon (max.)		3 W	
Návrhové hodnoty podle IEC/EN 60664-1			
Jmenovité napětí (III/3)		250 V	
Návrhové rázové napětí (III/3)		4 kV	
Návrhové napětí (III/2)		320 V	
Návrhové rázové napětí (III/2)		4 kV	
Jmenovité napětí (II/2)		630 V	
Jmenovité rázové napětí (II/2)		4 kV	
Jmenovitý proud		16 A	
Návrhové hodnoty podle UL 1059			
Jmenovitý proud podle UL (skupina použití D)		10 A	
Jmenovité napětí podle UL (skupina použití B)		300 V	
Jmenovitý proud podle UL (skupina použití B)		15 A	
Jmenovité napětí podle UL (skupina použití D)		300 V	
Návrhové hodnoty podle CSA			
Jmenovité napětí podle CSA (skupina použití B)		300 V	
Jmenovitý proud podle CSA (skupina použití B)		15 A	
Jmenovité napětí podle CSA (skupina použití D)		300 V	
Jmenovitý proud podle CSA (skupina použití D)		10 A	



Údaje o připojení	
Počet pólů	4
Počet úrovní	3
Počet otvorů pro můstky	2
Připojovací technika	Push-in CAGE CLAMP®
Plný vodič	0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič; s izolovanou dutinkou	0,2 ... 1,5 mm² / 24 ... 16 AWG
Jemně laněný vodič; s neizolovanou dutinkou	0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 14 AWG
Délka odizolování	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 palců

Fyzické údaje	
Šířka	22,5 mm / 0.886 palců
Výška	110 mm / 4.331 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	107 mm / 4.213 palců
Rozteč	5 mm / 0.197 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Lišta DIN 35

Údaje o materiálu	
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Materiál pouzdra	PC
Materiál svěracích pružin	Chromniklová pružinová ocel (CrNi)
Požární zatížení	2,168 MJ
Hmotnost	99,7 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-40 ... +70 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +85 °C

Obchodní údaje	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	27-18-27-02
eCl@ss 9.0	27-18-27-02
ETIM 9.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031
PU (SPU)	5 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4050821561439
Číslo celního tarifu	85472000900



Soulad produktů s ekologickými standardy	
REACH Candidate List Substance	Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption
SCIP notification number (Austria)	20b824e5-d556-48d0-9390-b52546135bb6
SCIP notification number (Belgium)	66585704-1b18-478d-ab72-fb2261a2bc90
SCIP notification number (Bulgaria)	359d1397-7d1a-4ef2-917d-df3cdb8f9dcb
SCIP notification number (Czech Republic)	b35ace4d-829f-44cc-a021-b13342303dfb
SCIP notification number (Denmark)	d3e5ef67-bea4-48fb-a237-664dc478f183
SCIP notification number (Finland)	4e9fbda5-8e13-486f-a7cf-723d1ac3eeb8
SCIP notification number (France)	3acc5873-1b11-4448-a589-5a844904f35d
SCIP notification number (Germany)	dd82b1a3-1845-4083-a047-8d7dca0639fd
SCIP notification number (Hungary)	15ea4ffb-3d30-4cca-a0a9-3ff7c6ab5420
SCIP notification number (Italy)	fa984891-090a-43d1-988a-90224f769a72
SCIP notification number (Netherlands)	37a1cad6-6438-4efb-b3d6-65917ce2a994
SCIP notification number (Poland)	67aa548d-ef89-46d6-bf1d-68e45a73806a
SCIP notification number (Romania)	6e891b48-1170-46df-810b-f4d4d736751b
SCIP notification number (Sweden)	6a34ec7a-b023-41ff-8974-a32ca79cbe2c

Atesty/certifikáty

General approvals



Schválení	Standardní	Název certifikátu
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2857-122

↓

Documentation			
Bid Text			
2857-122	20.02.2019	docx 15.69 KB	↓
2857-122	20.02.2019	xml 5.07 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 2857-122 	EPLAN Data Portal 2857-122 
	WSCAD Universe 2857-122 
	ZUKEN Portal 2857-122 

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Dutinka

1.1.1.1 Dutinka

 Obj. č.: 216-141 Dutinka; Dutinka pro 0,5 mm² / 20 AWG; Bez plastového límcce; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 1/08.92	 Obj. č.: 216-241 Dutinka; Dutinka pro 0,5 mm² / 20 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Bílá	 Obj. č.: 216-142 Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm² / 18 AWG; Bez plastového límcce; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 1/08.92	 Obj. č.: 216-242 Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm² / 18 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Šedá
 Obj. č.: 216-262 Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm² / 18 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Šedá	 Obj. č.: 216-143 Dutinka; Objímka na 1 mm² / AWG 18; Bez plastového límcce; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 1/08.92	 Obj. č.: 216-243 Dutinka; Objímka na 1 mm² / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená	 Obj. č.: 216-263 Dutinka; Objímka na 1 mm² / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená
 Obj. č.: 216-144 Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; Bez plastového límcce; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 1/08.92; Stříbrná	 Obj. č.: 216-244 Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá	 Obj. č.: 216-264 Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá	 Obj. č.: 216-284 Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá
 Obj. č.: 216-106 Dutinka; Objímka na 2,5 mm² / AWG 14; Bez plastového límcce; Galvanicky pocínováno; Stříbrná			

1.1.2 Můstek

1.1.2.1 Můstek

 Obj. č.: 281-482 Můstek; 2x; Izolováno; Šedá	 Obj. č.: 859-402/000-005 Můstek; Pro otvory pro můstky; 2x; Izolováno; Červená	 Obj. č.: 859-402/000-006 Můstek; Pro otvory pro můstky; 2x; Izolováno; Modrá	 Obj. č.: 859-402 Můstek; Pro otvory pro můstky; 2x; Izolováno; Světle šedá
 Obj. č.: 859-402/000-029 Můstek; Pro otvory pro můstky; 2x; Izolováno; Žlutá			

1.1.3 Nástroj

1.1.3.1 Kódování



Obj. č.: 2092-1610

Nosič kódovacího kolíku; Oranžová

1.1.3.2 Ovládací nástroj



Obj. č.: 210-657

Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Krátké; Vícebarevné



Obj. č.: 210-720

Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné

1.1.4 Systémové pouzdro

1.1.4.1 Deska s děrováním v rastru



Obj. č.: 2857-192/3140-000

Deska s děrováním v rastru; Připojovací úroveň 3-2

1.1.5 Značení

1.1.5.1 Označovač



Obj. č.: 2009-141

Micro-WSB Inline; 2000 ks na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-501

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-5501

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-502

Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; 1–10 (10×); Neflexibilní; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-503

Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; 11–20 (10×); Neflexibilní; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-566

Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; 1–50 (2×); Neflexibilní; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-504

Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; 21–30 (10×); Neflexibilní; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-505

Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; 31–40 (10×); Neflexibilní; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-506

Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; 41–50 (10×); Neflexibilní; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 2009-115

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

1.1.5.2 Popisovací pásek



Obj. č.: 2009-110

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na cívce; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

1.1.5.3 Popisovací přístroje



Obj. č.: 210-110

Popisovač

Pokyny k instalaci

Instalace



1. Předem smontovaná jednotka



2. Vložte a připájejte desku plošných spojů



3. Naklapněte bočnici