




Vlastnosti

- Výhodný napájecí zdroj pro standardní aplikace
- Vlastní chlazení přirozeným větráním při vodorovné montážní poloze
- Zapouzdřené provedení pro vestavbu do skříňového rozvaděče
- Páčkové svorky pro přímé zasunutí vodičů zajišťují rychlé připojování bez nutnosti používat nástroje
- Signalizační výstup DC OK
- Možnost paralelního zapojení
- Galvanicky oddělené výstupní napětí (SELV) podle EN 60950-1 / UL 60950-1; PELV podle EN 60204-1

Technické údaje

Vstup	
Fáze	2 / 3
Jmenovité vstupní napětí $U_{i\,nom}$	(2 / 3) x AC 400 ... 480 V
Rozsah vstupního napětí	(2 / 3) x AC 325 ... 575 V; DC 560 ... 700 V
Jmenovitý rozsah frekvencí sítě	47 ... 63 Hz; 0 Hz
Vstupní proud I_i	$\leq 3 \times 2,5 \text{ A}$ (400 V AC)
Vybíjecí proud	$\leq 3,5 \text{ mA}$
Zapínací proud	$\leq 30 \text{ A}$ (400 V AC)
Účinník	$\geq 0,7$ (400 V AC)
Kompensace účinníku (PFC)	Pasivní
Překlenutí výpadku sítě	$\geq 10 \text{ ms}$ (3x 400 V AC)

Výstup	
Jmenovité výstupní napětí $U_{o\,nom}$	DC 24 V (SELV)
Rozsah výstupního napětí	DC 22 ... 28 V (možnost nastavení)
Výchozí nastavení	DC 24 V
Jmenovitý výstupní proud $I_{o\,nom}$	40 A (24 V DC)
Jmenovitý výstupní výkon	960 W
Odchylka	$\leq 1 \%$
Činitel zvlnění	$\leq 150 \text{ mV}$ (Vrchol – vrchol)
Chování při přetížení	Konstantní výkon (v oblasti přetížení $1,05\text{--}1,4 \times I_{o\,jmen.}$); vypnutí a automatické opětovné spuštění při zkratu

Signalizace a komunikace	
Signalizace	1x výstup signálu DC OK (relé PhotoMOS jako spínací kontakt; max. zatížení 31,2 V / 100 mA) 1x LED dioda DC OK (zelená) 1x LED dioda k indikaci přetížení (červená)
Indikátor provozního stavu	Červená LED dioda (přetížení) Zelená LED dioda (U_o)

Účinnost / ztráta výkonu	
Ztrátový výkon P_i	$\leq 6,2 \text{ W}$ (400 V AC; jmenovitá zátěž); $\leq 64,3 \text{ W}$ (400 V AC; jmenovitá zátěž)
Účinnost (typ.)	92,3 %



Ochrana obvodu	
Vnitřní pojistka	3× T 6,3 A / 500 V AC
Záložní jištění (požadované)	Pro stejnosměrné vstupní napětí je nutná externí stejnosměrná pojistka.
Záložní jištění (doporučené)	3× jistič ≥ 10 A; vypínací charakteristika: B nebo C

Bezpečnost a ochrana	
Izolační napětí (pri.-sek.)	DC 4,242 kV
Izolační napětí (pri.-PE)	DC 2,2 kV
Izolační napětí (sek.-PE)	DC 0,7 kV
Izolační napětí (sek.-signál)	DC 0,7 kV
Třída ochrany	I
Stupeň krytí	IP20; Podle EN 60529
Odolnost proti zpětnému napájení	≤ DC 30 V
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	2
Potlačení přechodových jevů (primární)	Varistor
Odolný proti zkratu	Ano
Odolnost proti přerušení obvodu	Ano
Možnost paralelního zapojení	Ano
Možnost řazení do série	2 přístroje (max.)
MTBF	> 1 300 000 hod. (podle IEC 61709)

Údaje o připojení	
Typ připojení 1	Vstup
Připojovací technika	Push-in CAGE CLAMP®
Konektor WAGO	Řada WAGO 2606
Plný vodič	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG
Jemně laněný vodič	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG
Délka odizolování	11 ... 13 mm / 0.43 ... 0.51 palců
Typ připojení 2	Výstup
Připojovací technika 2	Push-in CAGE CLAMP®
Konektor WAGO 2	Řada WAGO 2616
Plný vodič 2	0,75 ... 16 mm² / 18 ... 4 AWG
Jemně laněný vodič 2	0,75 ... 25 mm² / 18 ... 4 AWG
Délka odizolování 2	18 ... 20 mm / 0.71 ... 0.79 palců
Typ připojení 3	Signalizace
Připojovací technika 3	Push-in CAGE CLAMP®
Konektor WAGO 3	picoMAX® 3.5 (řada WAGO 2091)
Plný vodič 3	0,2 ... 1,5 mm² / 24 ... 14 AWG
Jemně laněný vodič 3	0,2 ... 1,5 mm² / 24 ... 14 AWG
Délka odizolování 3	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palců

Fyzické údaje	
Šířka	140 mm / 5.512 palců
Výška	130 mm / 5.118 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	170 mm / 6.693 palců

Declarations of conformity and manufacturer's declarations

Schválení	Standardní	Název certifikátu
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
MFD for SEMI F47 WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 787-2744



Documentation

Bid Text
787-2744
13.06.2019
xml 7.45 KB
↓
787-2744
13.06.2019
docx 23.25 KB
↓

Instruction Leaflet
Primär getaktete Stromversorgung ECO
V 1.5.0
pdf 980.89 KB
↓

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 787-2744



CAE data
EPLAN Data Portal 787-2744
ZUKEN Portal 787-2744



1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Nástroj

1.1.1.1 Ovládací nástroj



[Obj. č.: 210-719](#)
Ovládací nástroj; Břit: 2,5 × 0,4 mm; S čás-
tečně izolovanou rukojetí

[Obj. č.: 210-769](#)
Šroubovák; Zelená