



Položka obsahuje:

 Obj. č.: 221-412 Páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 2 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; Transparentní	 Obj. č.: 221-413 Páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 3 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; Transparentní	 Obj. č.: 221-415 Páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 5 vodičů; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; Transparentní	 Obj. č.: 2273-202 Instalační svorka PUSH WIRE®; Pro plné vodiče; Max. 2,5 mm²; 2 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Barva krytu bílá; Okolní teplota: max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; Transparentní
 Obj. č.: 2273-203 Instalační svorka PUSH WIRE®; Pro plné vodiče; Max. 2,5 mm²; 3 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Barva krytu oranžová; Okolní teplota: max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; Transparentní	 Obj. č.: 2273-205 Instalační svorka PUSH WIRE®; Pro plné vodiče; Max. 2,5 mm²; 5 vodičů; Barva pouzdra transparentní; Barva krytu žlutá; Okolní teplota: max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; Transparentní	 Obj. č.: 2273-500 2 Upevňovací adaptéry; Pro jednořadé a dvouřadé příp.; Řada 2273; Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; Oranžová	 Obj. č.: 221-500 2 Upevňovací adaptéry; Řada 221 – 4 mm²; Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; Oranžová
 Obj. č.: 221-500/000-006 1 Upevňovací adaptéry; Řada 221 – 4 mm²; Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; Modrá	 Obj. č.: 221-500/000-053 1 Upevňovací adaptéry; Řada 221 – 4 mm²; Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; Tmavě šedá – žlutá	 Obj. č.: 221-942/000-006 5 Můstek; Pro přívod vodiče; 2x; Izolováno; Modrá	 Obj. č.: 221-941 5 Můstek; Pro přívod vodiče; 2x; Izolováno; Tmavě šedá
 Obj. č.: 207-1333 1 Gelová krabíčka; Pobočka; Pro kabely; S gelem; Řady 221, 2x73; Konektory max. 4 mm²; Bez spojovacích svorek; Velikost 3; Šedá	 Obj. č.: 207-1332 1 Gelová krabíčka; Pobočka; Pro kabely; S gelem; Řady 221, 2x73; Konektory max. 4 mm²; Bez spojovacích svorek; Velikost 2; Šedá	 Obj. č.: 207-1331 1 Gelová krabíčka; Pobočka; Pro kabely; S gelem; Řady 221, 2x73; Konektory max. 4 mm²; Bez spojovacích svorek; Velikost 1; Šedá	 Obj. č.: 221-2411 60 Inline páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 2 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Transparentní kryt; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; Transparentní
 Obj. č.: 221-2503 1 Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; 3x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Pro šroubové upevnění; Šedá			



Poznámky	
Safety management note	UPOZORNĚNÍ: Dodržujte pokyny pro instalaci a bezpečnostní pokyny. • K použití pouze pro elektrikáře! • Nepracujte pod napětím/zátěží! • Používejte pouze pro správný účel! • Dodržujte národní předpisy/normy/směrnice! • Dbejte na technickou specifikaci produktů! • Dodržujte počet přípustných potenciálů! • Nepoužívejte poškozené/znečištěné součástky! • Dbejte na správné použití typů vodičů, jejich průřezů a délek odizolování! • Zaveďte vodič až po doraz! • Používejte originální příslušenství! Lze prodávat pouze s pokyny pro instalaci!

Fyzické údaje	
Šířka	445 mm / 17.519 palců
Výška	118 mm / 4.646 palců
Hloubka	358 mm / 14.094 palců

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Požární zatížení	24,685 MJ
Hmotnost	3453,1 g

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000446
ETIM 8.0	EC000446
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	QU
GTIN	4066966194944
Číslo celního tarifu	80808080888

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 887-932	