



popis výrobku: jednoplášťové trubky určené pro ochranu kabelů s optickými vlákny nebo metalických kabelů uložených v zemi v případě větších objemů lze dle specifikací zákazníka objednat různé barevné provedení (i mimo uvedené varianty), značení, počet rozlišovacích pruhů

balení na dřevěných bubnech a paletách pro odvíjecí bubny je dodáváno pouze na objednávku dle specifikace zákazníka

chráničky jsou testovány tlakem 1,5 MPa pro dobu 1 hodiny

při mechanickém zhuňování vrstev nad chráničkou je třeba dbát na to, aby nebyly překročeny hodnoty dovoleného zatížení chráničky - viz katalog CHRÁNIČKY

materiál: vnější čisté HDPE, vnitřní recyklované HDPE

bezhalogenový: ano

samozhášivost: ne

teplotní odolnost: -5 - +50 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1

UV stabilita: ne

mechanická odolnost: 750 N / 20 cm

odolnost proti nárazu dle ČSN EN 61386-24: N (normální)

odolnost proti ohnutí: ohebné

splňuje požadavky: ČSN EN 61386-24:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09

skladování: ČSN 64 0090

tolerance délky: ± 0,2 %



příslušenství: spojka šroubovací, spojka narážecí, koncovka, koncovka s ventilem

chemická odolnost: ANO: aceton, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný

NE: anilin, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di vnitřní Ø (mm)	délka (m)	min. poloměr ohybu (mm)	balení	hmotnost balení (kg)	barva	poznámka
06040_ARGB	40	33	1750	400	buben	861	oranžová/černá	na objednávku
06040_ARGS1	40	33	100	400	svazek	49	oranžová/černá	
06040_CRGS1	40	33	100	400	svazek	49	modrá/černá	

rozišovací pruhy: V případě větších objemů dle specifikací zákazníka lze objednat rozišovací pruhy viz rozkreslení níže. Na jednu trubku je možné vyrobit pruhy v jedné barvě.

