



Základní popis

Řada	EVlink
Označení výrobku	EVlink Wallbox
Typ produktu nebo součásti	Nabíjecí stanice
Označení přístroje	EVH2
Popis pólů	1P + N
Montáž	Nástěnná montáž
Typ nabídky	Standardní
Jm. výstupní výkon	3,7 kW 16 A
Počet konektorů	1
Typ výstupu	Zásuvka T2
Systém řízení přístupu	Klíč

Doplňky

[Us] jmenovité napájecí napětí	220...240 V AC 50/60 Hz
Uzemňovací soustava	TN TT
Počet vstupů	1
Typ vstupu	Kontakt pro omezení výkonu Kontakt pro zpožděné nabíjení
Typ ovládání	1 bílá tlačítka, funkce: stop/restart Zelená tlačítka, funkce: odblokování kabelu
Místní signalizace	1 vícebarevná LED, funkce: signalizace stavu
Výška	480 mm
Šířka	331,5 mm
Hloubka	170 mm
Hmotnost přístroje	5,6 kg
Barva	Šedá RAL 7016 Bílá RAL 9003
Standardy	IEC 61851-1

IEC 61851-22
IEC 62196-1
IEC 62196-2

Certifikace výrobku	CE CB
---------------------	----------

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP54 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK10 podle IEC 62262
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-30...50 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C
Relativní vlhkost	5...95 %

Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1514 - Prohlášení o shodě Schneider Electric Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný
