






Typ	CNS 50 TREND U	CNS 75 TREND U	CNS 100 TREND U
Číslo obj.	236545	236546	236547
Příkon	0,5 kW	0,75 kW	1,0 kW
Výška	450 mm	450 mm	450 mm
Hloubka	100 mm	100 mm	100 mm
Šířka	348 mm	426 mm	426 mm

#### Technická data

Síťová přípojka	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Kmitočet	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Jmenovité napětí	~230 V	~230 V	~230 V
Jmenovitý proud	2,2 A	3,3 A	4,3 A
Hmotnost	4,0 kg	4,6 kg	4,6 kg
Barva	bílá	bílá	bílá
Rozsah nastavení	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Krytí (IP)	IP24	IP24	IP24
Třída ochrany	I	I	I



Typ	CNS 150 TREND U	CNS 200 TREND U	CNS 250 TREND U
Číslo obj.	236548	236549	236550
Příkon	1,5 kW	2,0 kW	2,5 kW
Výška	450 mm	450 mm	450 mm
Hloubka	100 mm	100 mm	100 mm
Šířka	582 mm	738 mm	894 mm

#### Technická data

Síťová přípojka	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Kmitočet	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Jmenovité napětí	~230 V	~230 V	~230 V
Jmenovitý proud	6,5 A	8,7 A	10,9 A
Hmotnost	6 kg	7,7 kg	9,2 kg
Barva	bílá	bílá	bílá
Rozsah nastavení	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Krytí (IP)	IP24	IP24	IP24
Třída ochrany	I	I	I



Typ	CNS 300 TREND U
Číslo obj.	236551
Příkon	3,0 kW
Výška	450 mm
Hloubka	100 mm
Šířka	1050 mm

#### Technická data

Síťová přípojka	1/N/PE ~ 230 V
Kmitočet	50/- Hz
Jmenovité napětí	~230 V
Jmenovitý proud	13,0 A
Hmotnost	10,9 kg
Barva	bílá
Rozsah nastavení	5-30 °C
Krytí (IP)	IP24
Třída ochrany	I

Hloubka včetně nástěnného držáku 22 mm

---