

SKLOPNÁ KOVOVÁ HMOŽDINKA METAL TOGGLE WALL PLUG



Popis:

- Výklopná hmoždinka s pružinou a sklopná hmoždinka jsou standardní dutinové hmoždinky pro upevňování do stropů, stěn a podlah
- Dlouhá závitová tyč přemostuje i velké tloušťky stěn
- Hmoždinky jsou galvanicky pozinkované a chráněné proti korozi žlutým zinkem.
- Sklopná hmoždinka M 10 je se svým 140 mm dlouhým ramenem určena speciálně pro upevňování umývadel a pisoárových mís do sádrokartonových desek.

Použití:

- Vhodná pro: sádrokarton, stropy z dutinových cihel, stropy z dutinovou vložkou, trapezový plech atd.
- K upevnění: osvětlovacích těles, regálů, spínačů, závěsných skříněk, umyvadel, kabelových kanálů, boilerů atd.

Description:

- A tipping wall plug with a spring and a tilting wall plug are standard cavity wall plugs for the fixing into ceilings, walls and floors.
- A long threaded rod spans even large thicknesses of walls.
- Wall plugs are electro-galvanized and protected against corrosion by yellow chromating.
- M10 tilting wall plug with its 140 mm long arm is designed particularly for the fixing of wash basins and urinal basins into plaster boards.


Use:

- Suitable for: plasterboard, hollow brick ceilings, hollow lining ceilings, trapezoidal sheets, etc.
- For the fixing of: illuminators, racks, switching devices, wall cabinets, wash-basins, cable channels, hot-water boilers, etc.

Obj. číslo Supply No.	Název Name	d (mm)	dp (mm)	a (mm)	l (mm)	ds (mm)	Balení Package (ks/pcs)
81040702	Sklopná (s pružinou) kovová hmoždinka M4 s hákem / Toggle wall plug M4 with a hook	14	35	34	95	M4×80	100
81040703	Sklopná (s pružinou) kovová hmoždinka M4 oko / Toggle wall plug M4 with an eye	14	35	34	90	M4×80	100
81040750	Sklopná (s pružinou) kovová hmoždinka M4 šroub / Toggle wall plug M4 with a screw	14	69	34	105	M4×100	100
81050501	Sklopná (s pružinou) kovová hmoždinka M5 záv.tyč / Toggle wall plug M5 with a threaded rod	16	63	70	100	M5×100	100
81050702	Sklopná (s pružinou) kovová hmoždinka M5 s hákem / Toggle wall plug M5 with a hook	16	60	70	130	M5×90	100
81050703	Sklopná (s pružinou) kovová hmoždinka M5 oko / Toggle wall plug M5 with an eye	16	60	70	130	M5×90	100
81060752	Sklopná (s pružinou) kovová hmoždinka M6 s hákem / Toggle wall plug M6 with a hook	16	60	70	130	M6×100	100
81060753	Výklopná (s ramenem) kovová hmoždinka M6 s hákem / Toggle wall plug M6 with a hook	16	60	70	130	M6×100	100
81060951	Sklopná (s pružinou) kovová hmoždinka M6 záv.tyč / Toggle wall plug M6 with a threaded rod	16	63	70	100	M6×100	100
81060952	Výklopná (s ramenem) kovová hmoždinka M6 záv.tyč / Toggle wall plug M6 with a threaded rod	16	60	70	130	M6×100	100
81060953	Sklopná (s pružinou) kovová hmoždinka M6 oko / Toggle wall plug M6 with an eye	16	60	70	130	M6×100	100
81081001	Sklopná (s pružinou) kovová hmoždinka M8 záv.tyč / Toggle wall plug M8 with a threaded rod	20	55	75	100	M8×100	20
81081002	Výklopná (s ramenem) kovová hmoždinka M8 s hákem / Toggle wall plug M8 with a hook	20	55	75	130	M8×100	20
81081004	Výklopná (s ramenem) kovová hmoždinka M8 záv.tyč / Toggle wall plug M8 with a threaded rod	20	55	75	100	M8×100	20
81081010	Výklopná (s ramenem) kovová hmoždinka M10 záv.tyč / Toggle wall plug M10 with a threaded rod	30	90	140	240	M10×180	10

d	průměr vrtáku / drill diameter	l	délka hmoždinky / wall plug length
dp	maximální tloušťka desky / maximum board thickness	ds	šrouby / screws
a	minimální hloubka dutiny / minimum hollow depth		

HMOŽDINKA KOVOVÁ STEEL WALL PLUG



Popis:

Ocelová hmoždinka určená k aplikaci do plných materiálů a dutých cihel.

Použití:

- Dutá cihla
- Cihla
- Pórobeton

Description:

Steel wall plug for application into the full material and hollow bricks.

Use:

- Hollow brick
- Brick
- Gas concrete

Obj. číslo Supply No.	Název Name	Průměr těla Body diameter D1 (mm)	Délka hmoždinky Wall plug length L (mm)	Minimální hloubka vrtu The minimum depth of drilling (mm)	Průměr vrtáku Drill bit diameter D1 (mm)	Průměr vrtu Wood screw diameter (mm)	Doporučené zatížení v tahu, F dop. (kN) Recommended tensile load, F dop. (kN)			Balení Package (ks/pcs)
							pórobeton G2/G4 gas concrete G2/G4	beton 25 concrete 25	dutá cihla hollow brick	
80600632	Hmoždinka kovová / Steel wall plug / 6x32mm	6	32	42	8	4,5 - 6	0,9 / 1,7	2,0	1,5	100
80600838	Hmoždinka kovová / Steel wall plug / 8x38mm	8	38	48	10	6 - 8	1,6 / 2,9	3,0	2,1	100
80600860	Hmoždinka kovová / Steel wall plug / 8x60mm	8	60	70	10	6 - 8	1,9 / 3,9	4,7	2,2	50
80601060	Hmoždinka kovová / Steel wall plug / 10x60mm	10	60	70	12	8 - 10	2,1 / 4,6	5,5	2,2	50

* Doporučené zatížení je uvedeno v kN (1 kN = 100 kg). / The recommended load is indicated in kN (1 kN = 100 kg).

* Doporučené hodnoty zatížení se vztahují na statické aplikace. / The recommended load values apply to static applications.