

Série DST...

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3, EN 61439-4

STAVENIŠTNÍ ROZVADĚČE

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz

Jmenovitý proud: 63A - 200A

Stupeň krytí: IP44

Provozní teplota: -25 °C do +60 °C

Kabelové vstupy: standardně 1xPG21

(případně po dohodě)


Připojení: max. 16 mm²

(na požádání jiné s možností smyčkování)

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: krytím, izolací, proudovým chráničem, samočinným odpojením od zdroje.



DST4.2012-3

Počet zásuvek IP 44				Počet jističů zásuvek "MCB"						Počet proud. chr. "RCD" 4P 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení 5pólové  3P+N+E
230V domovní 16A	400V průmyslové 16A, 32A, 63A			B16/1	C16/3	C25/3	C32/3	C50/3	C63/3			
2	1	2		2	1	2				1x40A	40A	DST4.2012-1
3	2	2		3	2		2			2x63A	63A	DST4.3022-1
3	3	3		3	3	3				1x63A	63A	DST4.3033-1
4	2	2		4	2	2				1x63A	63A	DST4.4022-1
4	3	3		4	3	3				1x63A	63A	DST4.4033-1
6	2	2		3	2		2			1x40A, 1x63A	63A	DST4.6022-1
6	2	4		6	2	4				1x63A, 1x80A	80A	DST4.6024-1
6	2	4		6	2	4				1x40A, 1x63A	63A	DST4.6024-2
2		2	2	2		2			2	1x80A	80A	DST4.200220-1
3	1	3	1	3	1	3			1	1x80A	80A	DST4.301310-1
4	2	2	1	4	2	2		1		1x63A	63A	DST4.402210-2
Malé staveništní rozvaděče												
1	1	2		1	1	1	1			1x40A	40A	DST4.1012-1
2		3		2		3				1x40A	40A	DST4.2003-3
2	1	2		2	1	2				1x40A	32A	DST4.2012-3*

Další typy v provedení nad 80A pouze na požádání. Možné verze i v provedení IP54 a IP65.

* Přívodní kabel H07RN-F 4 m s vidlicí 400V/32A/5P.