

PHILIPS

Lighting



Nízkonapěťové žárovky 3 000 h

Caps 3000h 26.0W GY6.35 12V 1CT/10x10F

Nízkonapěťová halogenová žárovka. Ideální řešení pro malá dekorativní svítidla. Sklo s filtrem UV záření a nízkotlaká náplň umožňují použití bez krycího skla.;Kompaktní halogenové žárovky vydávají zářivě bílé světlo po celou dobu své dlouhé životnosti.

Údaje o produktu


General information	
Patice	GY6.35 [GY6.35]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]
Jmenovitá životnost (jmen.)	3000 h
Cyklus přepínání	12 000x
Jmenovitá životnost (hodin)	3000 h
Light technical	
Světelný tok (jmen.)	500 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	500 lm
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	20 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	100
Operating and electrical	
Power (Rated) (Nom)	25,0 W
Proud zdroje (jmen.)	2,083 A
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	Instant full light s
Účinnost (jmen.)	1
Napětí (jmen.)	12 V
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and housing	
Úprava žárovky	Vymazat
Tvar žárovky	T11 [T 11mm]
Approval and application	
Spotřeba energie kWh/1000 h	25 kWh
Luminaire design requirements	
Teplota žárovky (max.)	900 °C
Skok v minimálním rozdílu teplot (max.)	350 °C
Skok v minimálním rozdílu teplot (max.)	350 °C
Product data	
Úplný kód výrobku	871869682780200
Objednávací název produktu	Caps 3000h 26.0W GY6.35 12V 1CT/10x10F
EAN/UPC – výrobek	8718696827802

Nízkonapěťové žárovky 3 000 h

Objednací kód	82780200
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	100
Materiál SAP	925723617107

Celková hmotnost kopie (kus)	0,003 kg
------------------------------	----------

Rozměrové výkresy



Caps 3000h 26.0W GY6.35 12V 1CT/10x10F

Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 26.0W GY6.35 12V 1CT/10x10F	12 mm	30 mm	44 mm

