

## TECHNICKÝ LIST VÝROBKU DALI ACU BT

DALI ACU BT | řídicí jednotky pro systémy řízení osvětlení



### DRUH POUŽITÍ

- Kanceláře
- Konferenční prostory
- Školící místnosti
- Osvětlení pro prodejny

### VÝHODY PRODUKTU

- Intuitivní ruční stmívání a zhasínání

### VLASTNOSTI PRODUKTU


- Délka kabelu regulace DALI: až 300 m

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### Parametry

<b>Systémový výkon</b>	3,00 W
------------------------	--------

### Rozměry & váha



<b>Šířka</b>	48,0 mm
<b>Výška</b>	22,0 mm
<b>Váha výrobku</b>	40,00 g

### Vlastnosti

<b>Počet řídicích výstupů</b>	1
-------------------------------	---




### Certifikáty & standardy

<b>Třída ochrany</b>	II
----------------------	----

## VÝBAVA / PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Vhodné až pro 32 elektronických předřadníků

## STAŽENÍ DAT

Soubor	
	User instruction DALI ACU BT Control
	Declarations of conformity EU Declaration of Conformity DALI ACU BT
	Installation guide DALI ACU BT Control

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899544819	DALI ACU BT	Shipping carton box 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	24.29 dm <sup>3</sup>	3847,00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

---

#### VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.