



PODPĚRNÉ A DISTANČNÍ IZOLÁTORY

Izolátory SI

- Výška 20 - 70 mm
- Použití -40 až +130 °C
- Zkouška žhavou smyčkou až na 960 °C
- Odolnost proti hoření UL 94-VO



Izolátory SI

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Výška	Závit	Klíč	Jmen. napětí (kV AC/DC)	Bal./ks
	1007800	SI - 1312301	20 mm	M4	18	0,3 / 0,4	10
	1007801	SI - 1312302	20 mm	M6	18	0,3 / 0,4	10
TOP	1000782	SI - 1312303	25 mm	M5	21	0,4 / 0,5	10
	1007802	SI - 1312319	25 mm	M6	25	0,4 / 0,5	10
TOP	1000783	SI - 1312304	30 mm	M6	33	0,6 / 0,75	10
TOP	1000784	SI - 1312305	30 mm	M8	33	0,6 / 0,75	10
	1000785	SI - 1312306	35 mm	M6	33	0,6 / 0,75	10
	1000786	SI - 1312307	35 mm	M8	33	0,6 / 0,75	10
	1007803	SI - 1312308	35 mm	M10	33	0,6 / 0,75	10
TOP	1000787	SI - 1312309	40 mm	M8	40	1,0 / 1,2	10
	1007804	SI - 1312310	40 mm	M10	40	1,0 / 1,2	10
	1007805	SI - 1312311	40 mm	M12	40	1,0 / 1,2	10
	1007806	SI - 1312312	50 mm	M8	46	1,2 / 1,5	10
	1000788	SI - 1312313	50 mm	M10	46	1,2 / 1,5	10
	1007807	SI - 1312314	50 mm	M12	46	1,2 / 1,5	10
	1000789	SI - 1312315	60 mm	M8	50	1,5 / 1,8	10
	1007808	SI - 1312316	60 mm	M10	50	1,5 / 1,8	10
	1007809	SI - 1312317	70 mm	M10	55	2,0 / 2,4	10
	1007810	SI - 1312318	70 mm	M12	55	2,0 / 2,4	10