



Základní popis

Označení výrobku	SpaceLYnk
Typ produktu nebo součásti	Logický kontrolér

Doplňky

Typ komunikačního rozhraní	IP (Internet protokol) Modbus BACnet KNX
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V DC
Spotřeba energie	2 W
LED ukazatel modulu s krytem	Zelená LED (zatížení CPU) Zelená/Červená LED (KNX napájení/reset)
Fyzické rozhraní	1 x RJ45 1 x RS485 1 x RS232 1 x TP-UART2
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Integrovaný typ připojení	1 x USB 2.0 port
Typ ovládání	Tlačítko RESET
Připojení - svorky	KNX sběrnice : zakončení sběrnice, 2 x 0,8 mm ² Napájecí : nacvakávací svorka, 1,5 mm ² Sériový : nacvakávací svorka, 1,5 mm ²
Montážní držák	Lišta DIN
Výška	90 mm
Šířka	52 mm
Hloubka	58 mm

Prostředí

Teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...45 °C
Pracovní nadmořská výška	<= 2000 m
Relativní vlhkost	0...93 %
Stupeň krytí IP	IP20
Směrnice	2002/96/EC - WEEE směrnice
Standardy	IEC 60950-1

Nabídka udržitelnosti

RoHS	Vyhovuje - od 1426 - Prohlášení o shodě Schneider Electric Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný Informace o ukončení životnosti