



Den Braven Sealants

Technický list 06.68 Lepidlo na koberce a PVC krytiny

Výrobek Jednosložkové bezrozpuštědlové lepidlo, na bázi akrylátové disperze polymerů a speciálních aditiv. Vytvrzuje odpařením vody, vytváří trvale pevný, elastický spoj.

Vlastnosti

- ▣ Snadná aplikace, lehká roztíratelnost, bez rozpouštědel;
- ▣ Vysoká přilnavost k savým materiálům;
- ▣ Nehořlavé, netoxické a zdravotně nezávadné.

Použití

- Lepení podlahovin (PVC, PVC s textilní podložkou, textilních podlahových povlaků, nelakovaný korek apod.), koberců na podklady (beton, zdivo, omítku, sádku, anhydrit, dřevotřískové, dřevovláknité a cementotřískové desky);
- Lepení materiálů na bázi dřevní hmoty, překližky, polystyrenu, polyuretanu apod.;

Balení Kelímek 1 kg, kbelík 5 kg, 14 kg a 24 kg
Barva Bílá

Technické údaje

Základ	-	emulze	
Konzistence	-	tekutá	
Hustota	g/cm ³	1,4 ± 0,05	
Tepelná odolnost	°C	-20 / +100	(po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	+10	(při přepravě nesmí zmrznout)
Tepelný rozsah použití	°C	+15 / +30	
Otevřený čas	min	≈ 5 - 10	(při 20°C / 50% rel. vlhk.)
Úplné vytvrzení	hod	24 - 72	
Možnost přetírat po vytvrzení	-	ano	(akrylátovými barvami)
Pevnost v odlupu	MPa	min. 1,0	(dle ČSN 64 9004)
Pevnost ve smyku	MPa	min. 0,5	(dle ČSN 64 9004)
Skladovatelnost	měsíce	12	(při teplotách od +10°C do +25°C)
Spotřeba	g/m ²	350	(dle savosti podkladu)

Omezení Mimo jiné není vhodné pro použití na PE, PP, bitumen a teflon.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Ošetření (příprava) podkladu Velmi savé podklady doporučujeme opatřit penetračním nátěrem S2802A. Podklad při aplikaci nesmí být mokry. Povolena vlhkost podkladu: beton 4%, anhydrit 3%, dřevo a aglomerované dřevěné materiály 12%.

Pokyny Lepidlo nanášejte plošně na jednu stranu lepené plochy zubovou stěrkou podle typu podlahoviny. Nejběžnější pro podlahovinu bez podkladné vrstvy je 1,5 až 2 mm. Pro podlahoviny s textilní podložkou 3 až 5 mm. Po 5-10 minutách po nanesení přiložte k sobě lepené materiály. Dle možností proveďte fixaci a zatížení lepeného spoje. Ředění lepidla je přípustné, ovšem prodlužuje se tím doba osychání před pokládkou s rizikem pozdějšího snížení lepivosti v místech, kde dojde k přeschnutí lepidla.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz



Den Braven Sealants

Technický list 06.68 Lepidlo na koberce a PVC krytiny

Upozornění Chraňte před mrazem!

Čištění Materiál: ihned vodou
Ruce: pasta na ruce, mýdlo a voda

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 06.68».

Aktualizace Aktualizováno dne: 01.09.2009

Vyhotoveno dne: 07.07.2002

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz