



Světlomet Ledinaire

BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB CE

LED Module 2000 lm - 840 neutrální bílá - Power supply unit -
Velmi široký vyzařovací úhel 100°

Řada Ledinaire obsahuje výběr oblíbených standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Údaje o produktu

General Information		Počet produktů v MCB (16A typ B)	
Kód řady zdroje	LED20 [LED Module 2000 lm]	Počet produktů v MCB (16A typ B)	110
Barva světelného zdroje	840 neutral white	Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne	Typ modulu světelného zdroje	LED
Počet předřadниковých jednotek	-	Light Technical	
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSU [Power supply unit]	Poměr výkonu světelného toku směrem vzhůru	0
Včetně předřadníku	Ano	Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	0°
Typ optického krytu/čoček	GC [Čirý skleněný]	Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	0°
Divergence světelného paprsku svítidla	100°	Operating and Electrical	
Řídicí rozhraní	-	Vstupní napětí	220 to 240 V
Připojení	Flying leads/wires	Vstupní frekvence	50 or 60 Hz
Kabel	Cable 1.0 m without plug (C1K)	Počáteční spotřeba energie při stálém světelném toku	- W
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I	Průměrná spotřeba energie při stálém světelném toku	- W
Značka hořlavosti	NO [-]		
Značka CE	CE mark		
Značka ENEC	-		
Záruční lhůta	3 roky		
Typ optiky, exteriéry	Very wide beam angle 100°		
Konstantní světelný výkon	No		

Světlomet Ledinaire

Konečná spotřeba energie při stálém světelném toku	- W
Náběhový proud	0,64 A
Doba náběhu	0,0069 ms
Účinnost (min.)	0.9

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and Housing

Materiál pláště	Aluminum die cast
Materiál reflektoru	Polykarbonát
Materiál optiky	Polycarbonate
Materiál optického krytu/čoček	Glass
Materiál uchycení	Ocel
Montážní zařízení	MBA [Mounting bracket adjustable]
Tvar optického krytu/čoček	Flat
Povrchová úprava optického krytu/čoček	Čírá
Celková délka	117 mm
Celková šířka	31 mm
Celková výška	161 mm
Účinná vystavená plocha	0,015 m ²
Barva	Aluminum and gray
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	161 x 31 x 117 mm (6.3 x 1.2 x 4.6 in)

Approval and Application

IP kód	IP65 [Dust penetration-protected, jet-proof]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK07 [2 J reinforced]
Ochrana proti rázům (běžný/rozdílový režim)	Surge protection level until 2 kV

Initial Performance (IEC Compliant)

Počáteční světelný tok (tok systému)	2100 lm
--------------------------------------	---------

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční účinnost svítidla LED	105 lm/W
Počáteční korelační teplota chromatičnosti	4000 K
Počáteční index barevného podání	80
Původní chromatičnost	<7 SDCM
Počáteční příkon	20 W
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	10 %
Jmenovitý světelný tok při střední životnosti* 50 000 h	L70

Application Conditions


Rozsah okolní teploty	-25 až +40 °C
Maximální úroveň stmívání	Nerelevantní

Product Data

Úplný kód výrobku	871016332973499
Objednávací název produktu	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB CE
EAN/UPC – výrobek	8710163329734
Objednávací kód	32973499
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	18
Materiál SAP	911401730452
Celková hmotnost SAP (kus)	0,460 kg



Rozměrové výkresy



Ledinaire floodlight BVP105/106

