

# PSH 200 Trend

NÁSTĚNNÉ ZÁSOBNÍKY 30 AŽ 150 L

Č. PRODUKTU: 232086

Přístroj PSH Trend je tlakový a mimořádně energeticky úsporný elektrický zásobník teplé vody s novým designem k zásobování jednoho nebo několika odběrných míst. Umožňuje plynulé nastavení teploty 35 °C až 75 °C a automaticky ohřívá při poklesu hodnot pod nastavenou teplotu. Ocelová vnitřní nádoba je opatřena zvláštním smaltem CoPro a ochrannou anodou, které společně zajišťují mimořádně dlouhou životnost. Výrobek je vhodný k provozu pouze formou tlakového zařízení s odpovídající bezpečnostní skupinou. Snadná montáž je zajištěna univerzálním nástěnným závěsem.



## Nejdůležitější znaky

Nástěnný zásobník na 200 litrů

Již nyní splňuje požadavky ErP EU

Nový design

Plynulé nastavení teploty od 35°C do 75°C

Mimořádně kvalitní izolace

Obsluha zepředu pomocí otočného regulátoru

Topné těleso z ušlechtilé oceli se zanáší vodním kamenem podstatně méně než měď

Zvláštní smalt CoPro pro mimořádně dlouhou životnost

Přívodní kabel k pevnému připojení, cca 1 m

Včetně pojistného ventilu



Typ	PSH 30 Trend	PSH 50 Trend	PSH 80 Trend
Číslo obj.	232080	232081	232082
Příkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Jmenovitý objem	30 l	50 l	80 l
Výška	642 mm	897 mm	871 mm
Průměr	405 mm	405 mm	510 mm

#### Technická data

Příkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Síťová přípojka	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz
Jmenovité napětí	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Kmitočet	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostní spotřeba energie / 24 h při 65 °C	0,53 kWh	0,73 kWh	0,79 kWh
Třída energetické účinnosti	C	C	C
Barva	bílá	bílá	bílá
Krytí (IP)	IP25	IP25	IP25
Hmotnost prázdná	16,4 kg	21,4 kg	28,2 kg



Typ	PSH 100 Trend	PSH 120 Trend	PSH 150 Trend
Číslo obj.	232083	232084	232085
Příkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Jmenovitý objem	100 l	120 l	150 l
Výška	1025 mm	1178 mm	1410 mm
Průměr	510 mm	510 mm	510 mm

#### Technická data

Příkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Síťová přípojka	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz
Jmenovité napětí	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Kmitočet	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostní spotřeba energie / 24 h při 65 °C	0,98 kWh	1,15 kWh	1,33 kWh
Třída energetické účinnosti	C	C	C
Barva	bílá	bílá	bílá
Krytí (IP)	IP25	IP25	IP25
Hmotnost prázdná	33,6 kg	39,1 kg	46,2 kg



Typ	PSH 200 Trend
Číslo obj.	232086
Příkon ~ 230 V	2 kW
Jmenovitý objem	192 l
Výška	1715 mm
Průměr	510 mm

#### Technická data

Příkon ~ 230 V	2 kW
Síťová přípojka	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz
Jmenovité napětí	220-240 V
Kmitočet	50/60 Hz
Pohotovostní spotřeba energie / 24 h při 65 °C	1,61 kWh
Třída energetické účinnosti	C
Barva	bílá
Krytí (IP)	IP25
Hmotnost prázdná	56,3 kg

**Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **251 116 154**

**Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

**Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.