



Name	TINY, W
Code	1110931
Color	WHITE / RAL 9003
Power	8W ± 10 %
Lumen output	510lm ± 10 %
Color temperature	3000K
Efficacy	64lm/W
Driver	AC
Electrical insulation class	
Voltage / Frequency	220-240V/50-60Hz
Color Rendering Index	90+
SDCM	< 3
Light beam angle	60°
Unified Glare Rating	N/A
Light source	LED
Dimmable	ON/OFF
LED Lifetime	L80 B20 30.000h 25°C
Warranty	5 YEAR
Ingress Protection	IP 20
Material	ALUMINIUM/PMMA

Product

TINY, W
1110931
WHITE / RAL 9003

Power

8W ± 10 %
510lm ± 10 %
3000K
64lm/W

AC



220-240V/50-60Hz

Information

90+
< 3
60°
N/A
LED
ON/OFF
L80 B20 30.000h 25°C
5 YEAR

Other data

IP 20
ALUMINIUM/PMMA

EN

Compact surface light fitting for interior mounting. Equipped with AC COB LED. Housing made of extruded aluminium. Acrylic diffuser as optional accessory. Available in white and black color.

Application:

general or accent lighting, intended for residential or commercial areas
(hallway, wardrobes, entrance areas, bar, toilet)

CZ

Kompaktní svítidlo určené na stropní povrchovou montáž do interiéru. Světelný zdroj - AC COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku.

K dispozici akrylátový difúzor jako volitelné příslušenství. Dostupné v bílé a černé barvě.

Použití:

obecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatník, wc, vstupní hala, barový pult, toaleta)

DE

Kompakte Leuchte für die Deckenmontage in Innenräumen, ausgestattet mit AC COB LED. Gehäuse aus Aluminium. Acryldiffusor als optionales Zubehör. Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.

Anwendung:

Allgemein- oder Akzentbeleuchtung (Flur, Garderobe, Eingangshalle, Bar, WC)

SK

Kompaktné svietidlo určené na stropnú povrchovú montáž do interiéru. Svetelný zdroj - AC COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka.

K dispozícii je akrylátový difúzor ako voliteľné príslušenstvo. Dostupné v bielej a čiernej farbe.

Použitie:

všeobecné alebo bodové osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatník, vstupná hala, barový pult, toaleta)