



popis výrobku: slouží k oddělení jednotlivých druhů vedení z hlediska elektromagnetické kompatibility  
složený ze dvou částí - kanálu a víka  
v kanálu výseky určené k upevnění pomocí příchytek PSK 1, každých 250 mm  
v případě montáže kanálu SK 40X33 nelze použít přístroje s větší montážní hloubkou

číslo položky: SK 40X20\_S / SK 40X33\_S

materiál: ocelový pozinkovaný pásek

tloušťka plechu: 0,55 mm

délka: 2 m

balení: 2 m / 12 m / 384 m

vnitřní plocha SK 40X20: 770 mm<sup>2</sup>

vnitřní plocha SK 40X33: 1200 mm<sup>2</sup>

hmotnost SK 40X20: 0,63 kg/m

hmotnost SK 40X33: 0,72 kg/m

splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladování: ČSN EN 60721-3-1



kompatibilní s:

- EKE 100X60
- EKE 140X60
- EKE 180X60
- PK 120X55 D
- PK 110X70 D
- PK 140X70 D
- PK 170X70 D
- PK 210X70 D
- PK 110X65 D
- PK 130X65 D