

# PrimaVision Compact for CDM

## HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Vysoce kvalitní kompaktní a lehký elektronický předřadník výbojek pro optimální a spolehlivý výkon světelných zdrojů CDM s příkonem 35, 50 a 70 W

### Údaje o produktu

General information	
Verze typu	ng
Typ světelného zdroje	CDM
Počet světelných zdrojů	1 kus/jednotka
Vhodné pro venkovní použití	No
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	20
Automatický restart	Yes
Operating and electrical	
Vstupní napětí	220 to 240 V
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Provozní frekvence (jmen.)	0.14 kHz
Účinnost při 100% zatížení (jmen.)	0.95
Napětí pro zažehnutí (max.)	4,0 kV
Doba vypnutí zapalování (jmen.)	18 min
Výkon při napájecím napětí (stř.)	-10%+6%
Bezpečnost při napájecím napětí (stř.)	-18%+10%
Šířka náběhového proudu	0,33 ms
Ochylka konstantního příkonu	-3%/+3%
Ztráty výkonu (jmen.)	7.0 W
Špička náběhového proudu (max.)	33 A

Účinnost při plném zatížení [%]	90,6 %
Wiring	
Kapacita kabelů společných výstupních vodičů (jmen.)	100 pF
Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem	1,5 m
Průřez kontaktního vodiče předřadníku	0.50-2.50 mm <sup>2</sup>
Typ konektoru	Insert
System characteristics	
Jmen. příkon předřadníku a zdroje	70 W
Temperature	
Okolní teplota (max.)	50 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	80 °C
Teplota skladování (min.)	-25 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	80 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	80 °C
Maximální teplota (max.)	80 °C

## PrimaVision Compact for CDM

Mechanical and housing	
Tělo	/S


Approval and application	
Aktivní teplotní ochrana	Yes
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.2
Bezpečnostní standard	EN 61347-2-12
Standard kvality	ISO 9000:2000
Norma pro ochranu životního prostředí	ISO 14001
Emisní norma harmonického proudu	EN 61000-3-2
Standard elektromagnetické kompatibility	EN 61547
Standard vibrací	IEC68-2-6 F c
Standardní dopad	IEC 68-2-29 Eb
Standard vlhkosti	IEC 928-13
Značky schválení	CE marking ENEC certifikát

Úroveň brumu a hluku	37 dB(A)
----------------------	----------

Product data	
Úplný kód výrobku	872790085974400
Objednávací název produktu	HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG
EAN/UPC – výrobek	8711500881694
Objednávací kód	85974400
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Materiál SAP	913700652966
Celková hmotnost kopie (kus)	0,216 kg

### Rozměrové výkresy



HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 70 /S CDM	4,9 mm	32,2	109,6	98,5	74,4	63,7
220-240V 50/60Hz NG		mm	mm	mm	mm	mm

