




## BS



BS-1 4-22W



BS-2 4-65W



**Kanlux**



Model	EAN	Voltage / Series	Power [W]
BS-1 4-22W	5905339071804	220-240V~ - SERIES 110-130V~ - SINGLE	4 - 22
BS-2 4-65W	5905339071811	220-240V~ - SINGLE	4 - 65



**CZ**

bílá  
pouzdro: plast

BS-1 4-22W -možnost použití v obvodech se sériovým zapojením zářivek napájených z jednoho předradníku 220/240V~

**SK**

biela  
puzdro: plast

BS-1 4-22W -možnosť použitia v obvodech so sériovým zapojením žiaroviek napájaných z jedného predradníka 220 / 240V ~

**HU**

fehér  
ház: műanyag


BS-1 4-22W fénycső gyújtó a 220/240V~ inductív elötétes fénycsövekhez, soros kapcsolásban üzemeltetett fénycsövekhez is alkalmas

## OTON RT



OTON RT

Toroidní transformátor  
Toroidný transformátor  
Toroid transzformátor hűvédelemmel



**Kanlux**



**PRI**

**SEC**



Model	EAN	Voltage / Frequency	Voltage	Power [W]
OTON RT060-1011K	5905339704023	220-240V~; 50/60Hz	11,5V; 60VA	60
OTON RT100-1011K	5905339704030	220-240V~; 50/60Hz	11,5V; 100VA	100
OTON RT200-1011K	5905339704061	220-240V~; 50/60Hz	11,5V; 200VA	200
OTON RT250-1011K	5905339704078	220-240V~; 50/60Hz	11,5V; 250VA	250
OTON RT300-1011K	5905339704085	220-240V~; 50/60Hz	11,5V; 300VA	300
OTON RT150-1011K	5905339704269	220-240V~; 50/60Hz	11,5V; 150VA	150

produkt je dostupný jen pro zákazníky Kanlux Česká Republika  
produkt je dostupný len pre zákazníkov Kanlux Česká Republika  
csak a Kanlux Cseh Köztársaság vásárlói részére elérhető termék



**CZ**

vinutí měď

tepelná pojistka vypínající transformátor po překročení teploty 120°C / bezpečnostní transformátor odolný proti zkratu

**SK**

vinutie meď

tepelná poistka vypínajúca transformátor po prekročení teploty 120 ° C / bezpečnostný transformátor odolný proti skratu

**HU**

tekercs: réz

a hővédelem kikapcsolja a transzformátort ha a hőmérséklet meghaladja a 120°C-ot / zárlatbiztos biztonsági transzformátor