





MERGE JQ



MERGE JQ-O



220-240V~
50/60Hz

(W)
max 2000VA

(mm²)
3 x (0,75-2,5)

IP
20



ERC



Kanlux



MERGE JQ-O

5905339076915

CZ

bílá
pouzdro: plast

maximální dosah čidla je 5m / maximální horizontální detekční úhel čidla je 360° / maximální vertikální detekční úhel čidla je 120° / možnost nastavení intervalu svícení od 5s do 6min / možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje / rezistenční zatížení max 2000W, impedanční zatížení max 800W

SK

biela
puzdro: plast

maximálny dosah snímača je 5m / maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360° / maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 120° / možnosť nastavenia intervalu svietenia od 5s do 6min / možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje / rezistenčné zataženie max 2000W, impedančné zataženie max 800W

HU

fehér
ház: műanyag

érzékelési tartomány maximum 5m / a mozgásérzékelő maximális vízszintes érzékelési tartománya 360° / a mozgásérzékelő maximális függőleges érzékelési tartománya 120° / a világítás ideje 5s és 6min között állítható / beállítható a környezeti megvilágítás szintje, amelynél a berendezés üzemel / ellenállásos terhelés max. 2000W, induktív terhelés max 800W