

Informacje o produkcie



OPERA LED C 24W 4000K

PLAFONIERA SMD LED

- MATERIAL**
 - BLACHA STALOWA
 - TWORZYWO SZTUCZNE
- WYMIARY [mm]**
 - ↑ 85 ↔ 395 ↗ 395
- KOLOR**
 - BIAŁY
- UWAGI**
 - ZASILACZ W KOMPLECIE

KOD PRODUKTU

03635

KOD EAN



5901477336355

KLASA ENERGETYCZNA



MARKA

STRÜHM



Charakterystyka produktu

- Zasilanie 220-240V~
- Moc 24 W
- Źródło światła SMD LED w komplecie
- Niewymienne źródło światła
- Nie stosować ze ściemniaczem
- Strumień świetlny 1650 lm
- Trwałość źródła światła 30000
- Brak regulacji kierunku świecenia
- Stopień odporności na pył i wilgoć IP44
- Barwa światła neutralna biała 4000K
- Kąt rozsyłu światłości 160°
- Współczynnik oddawania barw Ra >80
- Do stosowania tylko we wnętrzach
- min. odległość od oświetlanego obiektu 0.5m
- klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym Klasa 1
- certyfikat europejski

Informacje o produkcie



OPERA LED C 48W 4000K

PLAFONIERA SMD LED

- MATERIAL**
 - BLACHA STALOWA
 - TWORZYWO SZTUCZNE
- WYMIARY [mm]**
 - ↑ 85 ↔ 495 ↗ 495
- KOLOR**
 - BIAŁY
- UWAGI**
 - ZASILACZ W KOMPLECIE

KOD PRODUKTU

03636

KOD EAN



5901477336362

KLASA ENERGETYCZNA



MARKA

STRÜHM



Charakterystyka produktu

- Zasilanie 220-240V~
- Moc 48 W
- Źródło światła SMD LED w komplecie
- Niewymienne źródło światła
- Nie stosować ze ściemniaczem
- Strumień świetlny 3200 lm
- Trwałość źródła światła 30000
- Brak regulacji kierunku świecenia
- Stopień odporności na pył i wilgoć IP44
- Barwa światła neutralna biała 4000K
- Kąt rozsyłu światłości 160°
- Współczynnik oddawania barw Ra >80
- Do stosowania tylko we wnętrzach
- min. odległość od oświetlanego obiektu 0.5m
- klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym Klasa 1
- certyfikat europejski