

ZCKE645

hlavice polohového spínače ZCKE-boční čep s ocelovou kladkou vodorovný-(+120°C)



ZCK E64

Hlavní parametry

Řada výrobků	OsiSense XC
Název řady	Standardní formát
Typ produktu nebo součásti	Hlava polohového spínače
Označení přístroje	ZCKE
Typ hlavy	Hlava pístu
Kompatibilita	XCKJ
Přidružené tělo	ZCKJ1 ZCKJ11 ZCKJ11H29 ZCKJ11H7 ZCKJ1H29 ZCKJ1H7 ZCKJ2 ZCKJ21 ZCKJ21H29 ZCKJ21H7 ZCKJ2H29 ZCKJ2H7 ZCKJ5 ZCKJ5H29 ZCKJ5H7 ZCKJ6 ZCKJ6H29 ZCKJ6H7 ZCKJ7 ZCKJ7H29 ZCKJ7H7 ZCKJ8 ZCKJ8H29 ZCKJ8H7 ZCKJ9 ZCKJ9H29 ZCKJ9H7 ZCKJD31 ZCKJD31H29 ZCKJD31H7 ZCKJD35 ZCKJD35H29 ZCKJD35H7 ZCKJD37 ZCKJD37H29 ZCKJD37H7 ZCKJD39 ZCKJD39H29 ZCKJD39H7
Pohyb pracovní hlavy	Lineární
Typ ovládací hlavice	Boční ovládací válcový čep s návratem kov (s horizontální kladkou)
Typ přístupu	Podélný 2 směry

Doplněk

Ovládání spínače	30° vačkou
Nucené vypnutí	Ano
Hmotnost přístroje	0,205 kg
Materiál hlavy	Kov

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	10...120 °C
teplota okolí pro uskladnění	10...120 °C

popis prostředí	Vysoká teplota
-----------------	----------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Nebude vyhovovat
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------
