



Hlavní parametry

Řada výrobků	Unica Wireléss
Typ produktu nebo součásti	Kombinovaný ovládač žaluzií
Úprava zařízení	Mechanismus
Přenosová frekvence	868,3 MHz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	110/230 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz
Počet modulů	2 moduly
Upevnění	Třmeny
Barevný odstín	Grafitová
Sestava zařízení	1 velká klapka a 2 úzké klapky Bezdrátový přijímač a vysílač
Součást výrobku	Sadu 4 symbolů

Doplněk

Montáž připojovacího zařízení	Zapuštěná
Pracovní dosah	Vnitřní : 10...50 m Venkovní : <= 300 m
Typ zátěže	Motor : 690 W
Typ ochrany	Ochrana pojistkou
Připojení - svorky	Šroubové svorky
Velikost připojovací svorky	<= 2 x 2,5 mm ² pro ohebný kabel(y) <= 2 x 2,5 mm ² pro neohebný kabel(y)
Typ nastavení	Umístění nulového vodiče
Standardy	89/336/EEC 99/5/EEC EN 60669-1 EN 60669-2-1 ETSI EN 300 220 ETSI EN 301 489
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...50 °C
Relativní vlhkost	20...95 %
Hloubka	34 mm
Hloubka	46 mm

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1342 - Prohlášení o shodě Schneider Electric

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------