



Hlavní parametry

Řada	Merten
Řada výrobků	Merten inserts
Typ produktu nebo součásti	Stmívač

Doplňěk

Typ stmívače	Otočný stmívač Univerzální
Ovládání stmívače	Otočný tlačný typ
Typ ovládání	Otočný tlačný typ
Funkce spínače	Přepínač střídavý
Typ zátěže	Žárovka : Halogenová žárovka : @230 V Konvenční transformátor : Elektronický transformátor :
Rozsah výkonu	Žárovka : 20...600 W Halogenová žárovka : 20...600 W Elektronický transformátor : 20...600 W Konvenční transformátor : 20...600 VA
Jmenovitý proud	10 A - 230 V AC
Typ ochrany	Ochrana proti zkratu a automat. ochrana proti přetížení
Připojení - svorky	Šroubové svorky
Počet svorkových smyček	1
Tvar hlavy šroubu	Pozidriv č. 1 a kombi
Velikost připojovací svorky	1,5...2,5 mm ² pevný kabel(y) 1,5...2,5 mm ² lankový kabel(y)
Montáž zařízení	Zapuštěná
Hloubka	29 mm
Výška	71 mm
Šířka	71 mm

Životní prostředí

standarty	EN 60669-1 EN 60669-2-1
certifikace výrobku	FIMKO SEMKO
stupeň krytí IP	IP20 (s čelní deskou)

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1426 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------