



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 iIL
Typ produktu nebo součásti	Modulární signálka
Označení přístroje	IIL
[Us] jmenovité napájecí napětí	12...48 V AC 50/60 Hz 12...48 V DC

Doplňěk

Frekvence signalizace	2 Hz
Místní signalizace	1 LED zelená, životnost 100000 H konstantní účinnost osvětlení (spotřeba 0,3 W)
Montáž	Pevná
Montážní držák	Na DIN lištu
Kompatibilita hřebenové propoj. lišty	Horní strana : ProDis
Rozeč 9 mm	2
Výška	82 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	69,5 mm
Barva	Bílá (RAL 9003)
Pomocná připojovací svorka	Klecová svorka 2 kabel(y) ohebný 2,5 mm ² Tunnel type terminal 1 cable(s) rigid 0.5 mm ² Tunnel type terminal 2 cable(s) rigid 2.5 mm ² Tunnel type terminal 1 cable(s) flexible 0.5 mm ² Tunnel type terminal 2 cable(s) flexible with ferrule 2.5 mm ²
Délka odizolování vodiče	9 mm
Krouticí moment	1 N.m

Životní prostředí

standardy	IEC 60947-5-1
stupeň krytí IP	IP2 IPxx B
stupeň znečištění	3
tropikalizace	2
relativní vlhkost	95 % (55 °C)
teplota okolního vzduchu pro provoz	-35...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1001 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

