



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 ITA
Označení přístroje	ITA
Typ produktu nebo součásti	Roční programovatelné spínací hodiny
Použití zařízení	Budova
Typ baterie	Lithiová
Počet kanálů	1
Uživ. jazyk	Dánština Nizozemština Angličtina Fínština Francouzština Němčina Maďarština Italština Norština Pošština Portugalština Rumunština Španělština Švédština Čeština
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)

Doplňěk

Maximální spínací proud	16 A - 250 V AC $\cos \phi_i = 1$ 6 A - 250 V AC $\cos \phi_i = 0.6$
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC at 50/60 Hz
Přesnost	+/- 0,5 s/den 20 °C
Časový rozsah	24 h + 7 d + rok
Maximální počet sepnutí	300
Minimální doba trvání	1 min
Typ displeje	Podsvícený LCD
Životnost baterie	10 rok
Doba zálohy	10 let uložení času a programu
Rozteč 9 mm	4
Šířka	35,8 mm
Výška	90 mm
Hloubka	63 mm
Funkce	Pulzní programování
Nepřítomnost o dovolené	ANO
Přepínač času	Automatický
Aktualizace	DCF77 GPS
Označení kompatibility	ITA
Segment trhu	Malé komerční budovy

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-30...55 °C
stupeň krytí IP	IP20

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1426 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------