



### Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 IH
Označení přístroje	IH
Typ produktu nebo součásti	Mechanický časový spínač
Počet kanálů	1
Dostupné funkce	Manuální přepínač času

### Doplněk

Použití zařízení	Budova
Typ zátěže	10 zářivka s paralelní korekcí, předřadník : konvenční, ( 58 W ) 15 zářivka s paralelní korekcí, předřadník : konvenční, ( 40 W ) 230 V AC halogenová lampa, ( 1000 W ) 230 V AC žárovka, ( 1000 W ) 3 zářivka s paralelní korekcí, předřadník : konvenční, ( 100 W ) 7 kompaktní zářivka, ( 11 W ) 7 kompaktní zářivka, ( 15 W ) 7 kompaktní zářivka, ( 20 W ) 7 kompaktní zářivka, ( 7 W )
Časový rozsah	24 h
Přesnost měření	+/- 1 s/den
Maximální počet sepnutí	48 on - 48 off
Minimální doba trvání	15 min.
Typ nastavení	Manuální přepínač času
Přesnost měření	+/- 1 s/den 20 °C
Příkon	2,5 VA
Maximální spínací proud	16 A - 250 V AC cos φ = 1 4 A - 250 V AC cos φ = 0.6
[Ue] jmenovité pracovní napětí	( +/- 10 % ) 230 V AC 50/60 Hz
Životnost baterie	10 rok
Doba zálohy	100 h uložení času a programu
Montážní držák	Lišta DIN
Rozeř 9 mm	2
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
Připojení - svorky	Šroubové svorky
Stupeň krytí IP	IP20 B
Šířka	18 mm
Výška	90 mm
Hloubka	66 mm
Hmotnost přístroje	0,101 kg
<b>Životní prostředí</b>	
teplota okolního vzduchu pro provoz	-10..50 °C
stupeň krytí IP	Svorkovnice : IP20 B

### Nabídka udržitelnosti

udržitelny stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0625 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------