



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 IH
Označení přístroje	IH
Typ produktu nebo součásti	Mechanický časový spínač
Počet kanálů	2
Dostupné funkce	Manuální přepínač času

Doplňěk

Použití zařízení	Budova
Typ zátěže	1 zářivka s paralelní korekcí, předřadník : konvenční, (58 W) 10 zářivka bez korekce, předřadník : konvenční, (58 W) 10 zářivka se sériovou korekcí, předřadník : konvenční, (58 W) 15 zářivka bez korekce, předřadník : konvenční, (40 W) 15 zářivka se sériovou korekcí, předřadník : konvenční, (40 W) 2 zářivka s paralelní korekcí, předřadník : konvenční, (40 W) 230 V AC halogenová lampa, (1100 W) 230 V AC žárovka, (1100 W) 3 dvojitá kompaktní zářivka, předřadník : konvenční, (2 x 100 W) 5 dvojitá kompaktní zářivka, předřadník : konvenční, (2 x 58 W) 6 zářivka bez korekce, předřadník : konvenční, (100 W) 6 zářivka se sériovou korekcí, předřadník : konvenční, (100 W)
Časový rozsah	24 h + 7 d
Přesnost měření	+/- 1 s/den
Maximální počet sepnutí	16 on - 16 off + 7 on - 7 off
Minimální doba trvání	45 min + 12 h
Typ nastavení	Manuální přepínač času
Přesnost měření	+/- 1 s/den 20 °C
Příkon	2,5 VA
Maximální spínací proud	16 A - 250 V AC cos φi = 1 4 A - 250 V AC cos φi = 0.6
[Ue] jmenovité pracovní napětí	(- 15...10 %) 230 V AC 50 Hz
Životnost baterie	6 rok
Doba zálohy	150 h uložení času a programu
Montážní držák	Lišta DIN
Rozeč 9 mm	6
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
Připojení - svorky	Šroubové svorky
Stupeň krytí IP	IP20 B
Šířka	54 mm
Výška	82 mm
Hloubka	66 mm
Hmotnost přístroje	0,223 kg

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...55 °C
stupeň krytí IP	Svorkovnice : IP20 B

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	3303430153665
dokument o ekologickém profilu	3303430153665
instrukce o ukončení životnosti výrobku	3303430153665

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------