



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení přístroje	IVLT
Typ produktu nebo součásti	Voltmetr
Kompatibilní řada	Prisma G dveře Prisma P door
Stupnice	0-500 V
Provedení	Feromagnetické
Typ stupnice	Pseudo-lineární nad 90°
Montážní držák	Lišta DIN

Doplňěk

Typ měření	Napětí
Třída přesnosti	Třída 1.5
Příkon	3,5 VA
Příkon ve VA	3,5 VA
Odolnost proti přetížení	1.2 Un, permanently 2 Un, 5 s
Rozteč 9 mm	8
Šířka	70 mm
Výška	83 mm
Hloubka	66 mm
Teplotní odchylka	+/- 0,03 %/°C
Připojení - svorky	Tunnel type terminal rigid 1.5...6 mm ²

Životní prostředí

standarty	IEC 60051-1 IEC 61000-4 IEC 61010-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...50 °C
referenční teplota	23 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0610 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------