



Hlavní parametry

Řada	PowerLogic
Označení přístroje	AMP
Typ produktu nebo součásti	Ampérmetr
Použití zařízení	Motor
Kompatibilní řada	Prisma G dveře Prisma P door
Provedení	Feromagnetické
Typ stupnice	80 mm nad 90°
Montážní držák	Čelní

Doplňěk

Typ měření	Proud
Třída přesnosti	Třída 1.5
Příkon	1,1 VA
Příkon ve VA	1.1 VA
Odolnost proti přetížení	1.2 In, permanently 10 In, 5 s
Montáž zařízení	Zapuštěná
Pracovní poloha	30°/svisle
Šířka	96 mm
Výška	96 mm
Hloubka	75 mm
Teplotní odchylka	+/- 0,003 %/°C

Životní prostředí

standardy	IEC 60051-1 IEC 61000-4 IEC 61010-1
stupeň krytí IP	IP52
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...50 °C
referenční teplota	23 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0627 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------