



### Hlavní parametry

Řada	PowerLogic
Označení přístroje	VLT
Typ produktu nebo součásti	Voltmetr
Kompatibilní řada	Prisma G dveře Prisma P door
Stupnice	0-500 V
Provedení	Feromagnetické
Typ stupnice	80 mm nad 90°
Montážní držák	Čelní

### Doplňěk

Typ měření	Napětí
Třída přesnosti	Třída 1.5
Příkon	3 VA
Příkon ve VA	3 VA
Odolnost proti přetížení	1.2 Un, permanently 2 Un, 5 s
Montáž zařízení	Zapuštěná
Pracovní poloha	30°/svisle
Šířka	96 mm
Výška	96 mm
Hloubka	75 mm
Teplotní odchylka	+/- 0,003 %/°C

### Životní prostředí

standards	IEC 60051-1 IEC 61000-4 IEC 61010-1
stupeň krytí IP	IP52
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...50 °C
referenční teplota	23 °C

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0627 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------