



Hlavní parametry

| | |
|----------------------------|---|
| Typ produktu nebo součásti | Komunikační modul |
| Kompatibilní řada | Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q |
| Typ komunikačního rozhraní | Interbus |
| Typ konektoru | 9-pin konektor SUB-D samice 9-pin konektor SUB-D samec |

Doplňěk

| | |
|--------------------|---|
| Komunikační služba | Přerušit komunikační vazbu Stav komunikace a pohonu Monitorování komunikace I/O data Identifikace karty Inicializovat komunikační vztah Profil 21 Číst popis objektu Číst parametr Zapsat parametr |
| Napájení | Z měniče, ale pokud není měnič napájen je nutné použít externí napájení |
| Typ displeje | 1 LED pro BA (periodická data) 1 LED pro RC (vstup sběrnice) 1 LED pro Rd (výstup sběrnice) 1 LED pro TR (odesílání zpráv) 1 LED pro U (napájecí zdroj) Grafický zobrazovací terminál Grafický zobrazovací terminál pro reference přijata |
| Hmotnost přístroje | 0,3 kg |

Životní prostředí

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|