



Hlavní parametry

Řada výrobků	Altivar
Typ produktu nebo součásti	Karta rozhraní enkodéru
Kompatibilní řada	Altivar 61 Altivar 71 Altivar Lift Altivar 61Q Altivar 71Q
Typ diskrétního výstupu	Rozdílový
Typ komunikačního rozhraní	RS422
[Us] jmenovité napájecí napětí	5 V DC (meze napětí: 5...5,5 V)
Počet pulsů na otáčku	10000 for ATV71H.....383 5000 for all ATV61 drives 5000 for ATV71H...M3 5000 for ATV71H...M3X 5000 for ATV71H...N4

Doplněk

Proud zdroje	<= 0,2 A
Typ ochrany	Ochrana proti přetížení Ochrana proti zkratu
Vzdálenost kabelů mezi zařízeními	<= 50 m
Maximální provozní frekvence	300 kHz
Vstupní signál	A B Doplněk do A Doplněk do B
Vstupní impedance	440 Ω
Elektrické připojení	Terminal, connection capacity: 0.2 mm ² (AWG 24) <= 25 m cable length (encoder 100 mA) at 4.5 V Terminal, connection capacity: 0.5 mm ² (AWG 20) <= 25 m cable length (encoder 200 mA) at 4.5 V Terminal, connection capacity: 0.5 mm ² (AWG 20) <= 50 m cable length (encoder 100 mA) at 4.5 V Terminal, connection capacity: 0.75 mm ² (AWG 18) <= 50 m cable length (encoder 200 mA) at 4.5 V
Hmotnost přístroje	0,2 kg

Životní prostředí

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------