



Hlavní parametry

Řada výrobků	Altivar
Typ produktu nebo součásti	Karta rozhraní enkodéru
Kompatibilní řada	Altivar 71 Altivar Lift Altivar 71Q
Typ diskrétního výstupu	Rozdílový
Typ komunikačního rozhraní	RS422
[Us] jmenovité napájecí napětí	15 V DC (meze napětí: 15...16 V)
Počet pulsů na otáčku	10000 for ATV71H.....383 5000 for ATV71H...M3 5000 for ATV71H...M3X 5000 for ATV71H...N4

Doplňěk

Proud zdroje	$\leq 0,175$ A
Typ ochrany	Ochrana proti přetížení Ochrana proti zkratu
Vzdálenost kabelů mezi zařízeními	≤ 100 m
Maximální provozní frekvence	300 kHz
Vstupní signál	A B Doplňěk do A Doplňěk do B
Vstupní impedance	1000 Ω
Elektrické připojení	Terminal, connection capacity: 0.2 mm ² (AWG 24) ≤ 100 m cable length (encoder 100 mA) at 8 V Terminal, connection capacity: 0.2 mm ² (AWG 24) ≤ 100 m cable length (encoder 175 mA) at 8 V Terminal, connection capacity: 0.2 mm ² (AWG 24) ≤ 25 m cable length (encoder 100 mA) at 8 V Terminal, connection capacity: 0.2 mm ² (AWG 24) ≤ 25 m cable length (encoder 175 mA) at 8 V Terminal, connection capacity: 0.2 mm ² (AWG 24) ≤ 50 m cable length (encoder 100 mA) at 8 V Terminal, connection capacity: 0.2 mm ² (AWG 24) ≤ 50 m cable length (encoder 175 mA) at 8 V
Hmotnost přístroje	0,2 kg

Životní prostředí

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------