



Hlavní parametry

Řada výrobků	Altivar
Typ produktu nebo součásti	Karta rozhraní enkodéru
Kompatibilní řada	Altivar 61 Altivar 71 Altivar Lift Altivar 61Q Altivar 71Q
Typ diskrétního výstupu	Stiskni-táhni
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V DC (meze napětí: 20...30 V)
Počet pulsů na otáčku	<= 10000 pro ATV71H.....383 <= 5000 pro všechny měniče ATV61 <= 5000 pro ATV71H...M3 <= 5000 pro ATV71H...M3X <= 5000 pro ATV71H...N4

Doplňěk

Proud zdroje	<= 0,175 A
Typ ochrany	Ochrana proti přetížení Ochrana proti zkratu
Maximální provozní frekvence	300 kHz
Vstupní signál	A B Doplňěk do A Doplňěk do B/AB/A
Vstupní impedance	1000 Ω
Garantovaná úroveň log 0	<= 1,5 V
Garantovaná úroveň log 1	> 11,5...< 25 V
Elektrické připojení	Svorka, kapacita pro připojení: 0,2 mm ² (AWG 24) 500 m délka kabelu (enkóder 100 mA) při 14 V

Životní prostředí

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------