

## VW3A4501

meziobvodová DC tlumivka - 18 mH - 2.2 A - pro frekvenční měnič



### Hlavní parametry

Typ produktu nebo součásti	Tlumivka DC
Kompatibilní řada	Altivar 61 Altivar 71
Použití zařízení	Snížení harmonických proudů
Indukčnost	18 mH
[In] jmenovitý proud	2,25 A
Tepelné ztráty	7,7 W
Kompatibilita	ATV61H075N4 ATV71H037M3 ATV71H075N4 ATV71P075N4Z ATV71W075N4
Elektrické připojení	Uzemňovací obvod svorka, kapacita pro připojení: 10 mm <sup>2</sup> (AWG 6) Napájecí svorka, kapacita pro připojení: 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 12)

### Doplněk

Počet fází v síti	3 fáz.
Frekvence sítě	50...60 Hz
Úbytek napětí při jmenovitém zátížení	6 %
Max. proud	1,65 x jmenovitý proud pro 60 s
Krouticí moment	Uzemňovací obvod : 1,2...1,4 N.m Napájecí : 0,4...0,6 N.m
Výška	103 mm
Šířka	60 mm
Hloubka	95 mm
Hmotnost přístroje	0,65 kg

### Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
relativní vlhkost	0...95 %
teplota okolního vzduchu pro provoz	> 50...60 °C se snížením proudu o 2,2 % na °C -10...50 °C bez snížení zatížení (I)
teplota okolí pro uskladnění	-40...65 °C
pracovní nadmořská výška	<= 1000 m bez snížení zatížení (I) 1000...3000 m se snížením proudu o 1 % na 100 m

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------