

VW3A4502

meziobvodová DC tlumivka - 10 mH - 4.3 A - pro
frekvenční měnič



Hlavní parametry

| | |
|----------------------------|--|
| Typ produktu nebo součásti | Tlumivka DC |
| Kompatibilní řada | Altivar 61 Altivar 71 |
| Použití zařízení | Snížení harmonických proudů |
| Indukčnost | 10 mH |
| [In] jmenovitý proud | 4,3 A |
| Tepelné ztráty | 11 W |
| Kompatibilita | ATV61HU15N4 ATV71HU15N4 ATV71PU15N4Z ATV71WU15N4 |
| Elektrické připojení | Uzemňovací obvod svorka, kapacita pro připojení: 10 mm ² (AWG 6) Napájecí svorka, kapacita pro připojení: 2,5 mm ² (AWG 12) |

Doplňěk

| | |
|---------------------------------------|--|
| Počet fází v síti | 3 fáz. |
| Frekvence sítě | 50...60 Hz |
| Úbytek napětí při jmenovitém zatížení | 6 % |
| Max. proud | 1,65 x jmenovitý proud pro 60 s |
| Krouticí moment | Uzemňovací obvod : 1,2...1,4 N.m Napájecí : 0,4...0,6 N.m |
| Výška | 103 mm |
| Šířka | 60 mm |
| Hloubka | 118 mm |
| Hmotnost přístroje | 1 kg |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|---|
| stupeň krytí IP | IP20 |
| relativní vlhkost | 0...95 % |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | > 50...60 °C se snížením proudu o 2,2 % na °C -10...50 °C bez snížení zatížení (I) |
| teplota okolí pro uskladnění | -40...65 °C |
| pracovní nadmožská výška | <= 1000 m bez snížení zatížení (I) 1000...3000 m se snížením proudu o 1 % na 100 m |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|