



Hlavní parametry

Typ produktu nebo součásti	Motorová tlumivka
Kompatibilní řada	Altivar 61 Altivar 71
Použití výrobku	Motorový (výstupní) filtr
[In] jmenovitý proud	12 A
Kompatibilita	ATV61H075M3 ATV61H075N4 ATV61HU15M3 ATV61HU15N4 ATV61HU22M3 ATV61HU22N4 ATV61HU30N4 ATV61HU40N4 ATV71H037M3 ATV71H075M3 ATV71H075N4 ATV71HU15M3 ATV71HU15N4 ATV71HU22M3 ATV71HU22N4 ATV71HU30N4 ATV71HU40N4 ATV71P075N4Z ATV71PU15N4Z ATV71PU22N4Z ATV71PU30N4Z ATV71PU40N4Z ATV71W075N4 ATV71WU15N4 ATV71WU22N4 ATV71WU30N4 ATV71WU40N4 ATV61W075N4 ATV61W075N4C ATV61WU15N4 ATV61WU15N4C ATV61WU22N4 ATV61WU22N4C ATV61WU30N4 ATV61WU30N4C ATV61WU40N4 ATV61WU40N4C
Prodej v nedělitelném množství	1
Elektrické připojení	Svorka, kapacita pro připojení: 10 mm ² / AWG 6

Doplňěk

Délka motor. kabelu	<= 75 m stíněný kabel P motor 0,75...4 kW při 380...480 V 1 <= 90 m nestíněný kabel P motor 0,75...4 kW při 380...480 V 1 <= 150 m shielded cable P motor 0...2.2 kW at 200...240 V 1 <= 300 m unshielded cable P motor 0...2.2 kW at 200...240 V 1
DV/dt	500 V/μs max při 400 V
Tepelné ztráty	
Utahovací moment	1,5 N.m
Výstupní frekvence	100 Hz
Typ ochrany	Tepelná ochrana podle teplotou ovládaný spínač, teplota vypnutí: 125 °C pro <= 250 V AC, <= 0,5 A
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...50 °C
Hmotnost přístroje	5,5 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP

IP00
IP20 (with kits VW3A9612,613)

teplota okolí pro uskladnění

-25...70 °C

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců