



Hlavní parametry

Řada výrobků	Canalis
Kompatibilní řada	Canalis KT Canalis KS
Typ produktu nebo součásti	Odbočná jednotka
Kompatibilita	Canalis KS busbar trunking with plug-in outlets Canalis KT busbar trunking with KS type plug-in outlets
[Ie] jmenovitý pracovní proud	63 A
Typ ochrany	Circuit breaker : miniature circuit breaker (MCB)
Montáž	Plug-in with fixed polarity
Počet pólu vývodu	3L+N+PE
Barva	Bílá RAL 9001

Doplňěk

Použití zařízení	Střední rozvod výkonu
Součást výrobku	Circuit breaker to be ordered separately
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V závisí na ochranném zařízení
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6,8 kV
[Ui] jmenovité izolační napětí	400 V závisí na ochranném zařízení 500 V závisí na ochranném zařízení 690 V závisí na ochranném zařízení
Frekvence sítě	50/60 Hz
Elektrické připojení	Lugs - ISO63 - cable : 16 mm ² flexible Lugs - ISO63 - cable : 16 mm ² rigid
Boční otevírání dveří	Vpravo
Režim odpojení vývodu	Otevřením dveří
Standardy	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Rozteč 18 mm	8
Šířka	444 mm
Hloubka	133 mm
Velikost dveří	432,5 mm
Výška	220 mm
Hmotnost přístroje	2,4 kg

Životní prostředí

uzemňovací soustava	TT IT TN-S
stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1012 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců

DB410706

