



## Hlavní parametry

Řada výrobků	Unica Wireléss
Typ produktu nebo součásti	Kombinovaný ovládač žaluzií
Úprava zařízení	Mechanismus
Přenosová frekvence	868,3 MHz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	110/230 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz
Počet modulů	2 moduly
Upevnění	Třmeny
Barevný odstín	Bílá
Sestava zařízení	1 velká klapka a 2 úzké klapky Bezdrátový přijímač a vysílač
Součást výrobku	Sadu 4 symbolů

## Doplněk

Montáž připojovacího zařízení	Zapuštěná
Pracovní dosah	Vnitřní : 10...50 m Venkovní : <= 300 m
Typ zátěže	Motor : 690 W
Typ ochrany	Ochrana pojistkou
Připojení - svorky	Šroubové svorky
Velikost připojovací svorky	<= 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pro ohebný kabel(y) <= 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pro neohebný kabel(y)
Typ nastavení	Umístění nulového vodiče
Standardy	89/336/EEC 99/5/EEC EN 60669-1 EN 60669-2-1 ETSI EN 300 220 ETSI EN 301 489
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...50 °C
Relativní vlhkost	20...95 %
Hloubka	34 mm
Hloubka	46 mm

## Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1426 - Prohlášení o shodě Schneider Electric

REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------