



### Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Kontakt Z/V
Označení přístroje	IOF
Umístění signalizačních kontaktů	1 V/Z
[In] jmenovitý proud	1 A at 130 V DC 1.5 A at 60 V DC 2 A at 48 V DC 6 A at 24 V DC 3 A at 415 V AC - 50/60 Hz 6 A at 240 V AC - 50/60 Hz
Rozteč 9 mm	1

### Doplňěk

Kompatibilní řada	Acti 9 iC60 Acti 9 iDPN Vigī Acti 9 iID Acti 9 iSW Acti 9 iSW-NA Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iC40
[Ui] jmenovité izolační napětí	4 kV
Montáž	Nacvaknutím
Montážní držák	Lišta DIN
Výška	86 mm
Šířka	9 mm
Hloubka	73 mm
Hmotnost přístroje	32 g
Barva	Bílá
Připojení - svorky	Screw clamp terminal in bottom 2 cable(s) 1.5 mm <sup>2</sup> flexible with ferrule Screw clamp terminal in bottom 1 cable(s) 1...4 mm <sup>2</sup> rigid Screw clamp terminal in bottom 1 cable(s) 0.5...2.5 mm <sup>2</sup> flexible Screw clamp terminal in bottom 2 cable(s) 2.5 mm <sup>2</sup> rigid
Délka odizolování vodiče	10 mm
Kroutící moment	1 N.m

### Životní prostředí

standardy	EN/IEC 60947-5-1
stupeň krytí IP	IP20 podle EN/IEC 60947-5-1
stupeň znečištění	3 podle EN/IEC 60947-5-1
tropikalizace	2 podle EN/IEC 60947-5-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-35...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1216 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

dokument o ekologickém profilu Dostupný

instrukce o ukončení životnosti výrobku Dostupný

---

### Contractual warranty

Záruční lhůta 18 měsíců

---