



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Dvojitý Z/V nebo poruchový kontakt
Označení přístroje	IOF/SD+OF
Umístění signalizačních kontaktů	2 Z/V
[In] jmenovitý proud	1 A at 130 V DC 1.5 A at 60 V DC 2 A at 48 V DC 6 A at 24 V DC 3 A at 415 V AC - 50/60 Hz 6 A at 240 V AC - 50/60 Hz
Rozteč 9 mm	1

Doplňěk

Kompatibilní řada	Acti 9 iC60 Acti 9 iDPN Vigì Acti 9 iID Acti 9 iSW-NA Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iC40
[Ui] jmenovité izolační napětí	4 kV
Místní signalizace	Mechanický indikátor
Montáž	Pevná
Montážní držák	Lišta DIN
Výška	90 mm
Šířka	9 mm
Hloubka	73 mm
Hmotnost přístroje	43 g
Barva	Bílá
Připojení - svorky	Šroubová svorka 2 kabel(y) 2,5 mm ² neohebný Šroubová svorka 1 kabel(y) 0,5...4 mm ² ohebný Šroubová svorka 1 kabel(y) 1...4 mm ² neohebný Screw clamp terminal 2 cable(s) 1.5 mm ² flexible with ferrule
Délka odizolování vodiče	10 mm
Krouticí moment	1 N.m

Životní prostředí

standardy	EN/IEC 60947-5-1
tropikalizace	2 podle EN/IEC 60947-5-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-35...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1216 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců
