



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 iCT+
Typ produktu nebo součásti	Stykač
Označení přístroje	ICT+
Použití zařízení	Ovládací obvod
Popis pólů	1P
[Ie] jmenovitý pracovní proud	20 A AC-7A 20 A AC-7B
Složení kontaktů	1 Z
Typ sítě	AC
Typ ovládání	Dálkové ovládání
[Uc] napětí ovládacího obvodu	230 V AC 50 Hz

Doplněk

Frekvence sítě	50 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC 50 Hz
Maximální výkon	3,6 kW 250 V AC
[Ui] jmenovité izolační napětí	300 V
Typ ovládacího signálu	Udržovací
Spínací frekvence	6 spínacích operací/min.
Místní signalizace	Barevné návěští
Prídružný příkon (VA)	1,1 VA
Spotřeba při přitahu (VA)	11 VA
Montáž	Nacvaknutím
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
Rozteč 9 mm	2
Výška	81 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	60 mm
Hmotnost přístroje	70 g
Barva	Bílá
Mechanická životnost	5000000 cykly
Připojení - svorky	2 klecová svorka 1,5 mm ² pro neohebný kabel(y) 2 klecová svorka 1,5 mm ² pro ohebný s koncovkou kabel(y) 2 klecová svorka 2,5 mm ² pro neohebný kabel(y) 2 klecová svorka 2,5 mm ² pro ohebný kabel(y) 1 klecová svorka 4 mm ² pro neohebný kabel(y) 1 klecová svorka 4 mm ² pro ohebný kabel(y)
Krouticí moment	1 N.m
Délka odizolování vodiče	10 mm
Kompatibilita	Bez příslušenství

Životní prostředí

standards	EN 60669-2-1
certifikace výrobku	NF
úroveň hluku	10 dB
stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529 IP40 (in modulární rozvaděč) podle IEC 60529
stupeň znečištění	3
tropikalizace	2 podle IEC 60068-1

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

relativní vlhkost	95 % (55 °C)
pracovní nadmořská výška	2000 m
teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...55 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...60 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
-------------------------	----------------------------

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------