



Hlavní parametry

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Řada | Acti 9 |
| Označení výrobku | Acti 9 iSW |
| Typ produktu nebo součásti | Odpínač |
| Označení přístroje | ISW |
| Použití zařízení | Ovládání Izolační |
| Popis pólů | 3P |
| Kategorie použití | AC-22A |
| Vhodnost pro bezpečné odpojení | ANO |

Doplňěk

| | |
|---|---|
| [Ie] jmenovitý pracovní proud | 63 A 415 V AC 50/60 Hz |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 415 V AC 50/60 Hz |
| [Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost | 4,2 kA samotný odpínač |
| [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud | 1260 A |
| [Ui] jmenovité izolační napětí | 500 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 6 kV |
| Typ ovládání | Páčka |
| Místní signalizace | ON/OFF signalizace |
| Signalizace polohy kontaktu | Ano |
| Montáž | Pevná |
| Montážní držák | Lišta DIN |
| Kompatibilita hřebenové propoj. lišty | Horní nebo dolní : ANO |
| Rozeč 9 mm | 6 |
| Výška | 85 mm |
| Šířka | 54 mm |
| Hloubka | 73 mm |
| Barva | Bílá |
| Mechanická životnost | 20000 cykly |
| Elektrická životnost | 15000 cyklu |
| Připojení - svorky | Tunnel type terminals: (top or bottom) rigid Tunnel type terminals: (top or bottom) flexible Tunnel type terminals: (top or bottom) flexible with ferrule |
| Délka holého konce vodiče | 9 mm |
| Utahovací moment | 3,5 N.m |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| standards | EN 60947-3 IEC 60947-3 |
| stupeň krytí IP | IP20 |
| stupeň znečištění | 3 |
| tropikalizace | 2 |
| relativní vlhkost | 95 % při 55 °C |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...60 °C |
| teplota okolí pro uskladnění | -40...85 °C |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 0844 - Schneider Electric prohlášení o shodě |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|