



Hlavní parametry

Řada	Acti 9 Clario Librio Prodis
Typ produktu nebo součásti	Kontakt Z/V
Označení přístroje	OF
Umístění signalizačních kontaktů 1 V/Z	
[In] jmenovitý proud	3 A at 380...415 V AC - 50/60 Hz 6 A at 220...240 V AC - 50/60 Hz 1 A at 130 V DC 1.5 A at 60 V DC 2 A at 48 V DC 6 A at 24 V DC
[Uc] napětí ovládacího obvodu	24...130 V DC 24...130 V DC 24...415 V AC 50/60 Hz
Rozteč 9 mm	1

Doplněk

Kompatibilní řada	Acti 9 C120 Acti 9 C60H-DC Acti 9 iDPN Acti 9 DPN Viggi Acti 9 RCCB-ID Acti 9 C60PV-DC Acti 9 C40 Acti 9 ID C40 Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 IDc Acti 9 C120NA-DC Acti 9 ITG40 Acti 9 SW60-DC Acti 9 C60NA-DC
Montáž	Pevná
Montážní držák	Lišta DIN
Výška	85,3 mm
Šířka	9 mm
Hloubka	73,5 mm
Hmotnost přístroje	30 g
Barva	Bílá
Připojení - svorky	Clamp terminal in bottom 2 cable(s) 1.5 mm ² flexible Clamp terminal in bottom 1 cable(s) 0.5...2.5 mm ² rigid Clamp terminal in bottom 2 cable(s) 1.5 mm ² flexible with ferrule
Délka odizolování vodiče	9 mm
Krouticí moment	1 N.m

Životní prostředí

standardy	EN/IEC 60947-5-1
certifikace výrobku	ASEFA ASTA KEMA LCIE
stupeň krytí IP	IP20 podle EN/IEC 60947-5-1
stupeň znečištění	3 podle EN/IEC 60947-5-1

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících úpiných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

tropikalizace	2 podle EN/IEC 60947-5-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1001 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------