



Hlavní parametry

Řada výrobků	Altivar
Typ produktu nebo součásti	Komunikační modul

Doplňěk

Typ komunikačního rozhraní	Ethernet/IP Modbus TCP
Elektrické připojení	1 konektor RJ45 Ethernet/IP 1 konektor RJ45 Modbus TCP
Přenosová rychlost	10/100 Mbps
Adresování	Manuální adresování IP, BOOTP nebo DHCP
Režim výměny	Half duplex a full duplex
Komunikační služba	Až 8 připojení (zahrnuje připojení Modbus TCP/Ethernet IP) pro Ethernet IP/Modbus TCP Agent FDR pro Ethernet IP/Modbus TCP Čtení zádržných registrů (03), 63 max. slov pro Modbus TCP Čtení vstupních registrů (04), 63 max. slov pro Modbus TCP Zápis do jednoho registru (06) pro Modbus TCP Násobný zápis do registru (16), max. 63 slov pro Modbus TCP Čtení/zápis více registrů (23) pro Modbus TCP Čtení identifikace zařízení (43) pro Modbus TCP Diagnostika (08) pro Modbus TCP I/O skenování : čtení/zápis, max. 6 slov pro Modbus TCP Monitorování komunikace pro Modbus TCP SNMP agent pro Ethernet IP Master/slave hierarchie ODVA fr. měnič a CiA 402 profily pro Ethernet IP Pevné monitorování komunikace nastavitelné IP Ethernet skenerem (Master) pro Ethernet IP
Webový server	Vestavěný HTTP server
Webové služby	Sledování pohonu Parametry pohonu Nastavení skeneru Ethernet/IP Nastavení Ethernet/IP Statistiky Ethernet Statistiky zpráv Zabezpečení
Typ displeje	1 LED MS (Module Status) 1 LED NS (Network Status) 1 LED Ethernet port activity 1 LED Modbus TCP port activity
Hmotnost přístroje	0,3 kg

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0936 - Schneider Electric prohlášení o shodě

Contractual warranty

